

洛阳中牟钢木质防火门定制“本信息长期有效”

产品名称	洛阳中牟钢木质防火门定制“本信息长期有效”
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

防火门：市场需求是我们的原动力

市场的需求就是我们的原动力，经过不断的摸索、更新，更加丰富的防火门窗类新产品投入市场。如营业性场所理想的防火门防火玻璃门，除了具有良好的防火性能外，同时具备透明、透光、玻璃坚固等特点，为一些场所所设计的不锈钢防火门，中牟钢木质防火门定制，更加大气、美观耐用，无机布防火卷帘门的应用，自闭式防火窗更是解决了人们很多不必要的烦恼;万变不离其宗，在遵守防火门规范要求的前提下，产品的功能的多元化，产品使用的人性化是消防器材设备发展演变的必经之路。

防火产品的要求

钢质防火门焊接平稳，焊点漫衍平均；外概况喷涂平整平滑；在划定的位置应有产品标识表记标帜、质量磨练及格标识表记标帜和质量认证（认可）及格标识表记标帜。

而及格的木质防火门概况应完整，无破损，概况净光，无创痕、毛刺和锤印；割角、拼缝应严实平整；在划定的位置应有产品标识表记标帜、质量磨练及格标识表记标帜和质量认证（认可）及格标识表记标帜。

防火门及格产品的外形尺寸应小于即是样品描摹中的外形尺寸，门扇厚度应年夜于即是样品描摹中的门扇厚度，门框侧壁宽度应年夜于即是样品描摹中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于即是样品描摹中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应年夜于即是样品描摹中的防火玻璃厚度。

防火门维护问题不容乐观

防火门作为一种重要的消防设施和常用的防火分隔物在建筑中大量使用，其因维修保养不善、使用不当造成的损坏经常出现，所以必须要加强对它的管理和维护。阻燃质量关系到防火门的耐火性，这也是各大厂家重视的问题，如果无法保障阻燃质量就会影响到人们的生命财产问题。

木材的常用的阻燃方法有：喷涂法、浸泡法、蒸煮法、真空法、真空加压法等。喷涂法和浸泡法一般应用于不再进行刨削加工的木材表面，以及厚度低于10mm的薄板阻燃处理，不适用于木质防火门的生

洛阳中牟钢木质防火门定制“本信息长期有效”由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司位于河南省郑州市西四环。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州防火门在防火设备中享有良好的声誉。郑州防火门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。郑州防火门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事钢质防火门，河南钢质防火门，钢质防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。