

天久环保食品级设备 PE加药装置厂家 PE加药装置

产品名称	天久环保食品级设备 PE加药装置厂家 PE加药装置
公司名称	泉州市天久环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市东石镇柯村南区150号
联系电话	18016714502 18016714502

产品详情

PAC加药装置组成结构

1、智能控制箱：

它是整个加药系统的大脑和控制指挥处，协调整个系统各部件的工作，采用二路输出时控开关控制。

1)、在线控制加药泵的打开和关闭；

2)、在线控制加药系统药桶药剂的余量，当出现低液位时给出警报信号。

2、电磁隔膜计量泵：

当PAC加药装置的控制到达预设时间初始值时，计量泵打开，开始加药；到达时间终止值时，计量泵关闭，停止加药。

它的性能稳定、加药准确均匀、防腐耐蚀、严密性好、体积小、计量精度高，加药量和输出压力都可以根据现场实际需要进行无级调节。也可按用户要求选配国产的。以控制箱正面为准，控制箱左边的计量泵为1号产品，右边的为2号产品。

3、PE抗老化加药桶：

它是水处理药剂的容器，圆形，PE抗老化材料，不会变脆破碎，使用寿命过10年，刚性良好，即使满载也不会产生变形，半透明材质易于从外部观察桶内的药剂余量。药桶面盖的高刚度使其能提供充裕的承托和位置以安装计量泵、低液位警报装置及液体混合搅拌器（选配）等。

4、低液位警报装置：

加药系统的药桶容积都是固定的，而加药时间和加药量是不确定的，值班工程师无法准确掌握药桶药剂的余量而及时补充，药剂在加了一段时间之后会加完，PE加药装置厂家，而加药泵并没有断电，加药泵就会出现无药空打的现象，如果加药泵长时间无药空打的话会烧化加药泵的控制电机，令加药泵损坏，影响系统的正常加药。

成套加药装置适用于哪些地方？

- 1、废水处理：城市或工业废水的絮凝处理，污泥脱水进程的处理，市政废水处理；
- 2、饮用水处理：运用地表水作为水源的自来水厂，作为净水剂和絮凝剂的投加体系；
- 3、工艺加药：食物、饮料工艺加药，化工、石油、制浆造纸工业工艺加药；
- 4、其它职业：电镀、食物和饮料职业废水处理，化工、石油、制浆造纸工业废水处理，矿石冶炼工业的废水处理。

成套加药装置在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理等领域中常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液，或者使加入的药剂与液体中存在的某种组分发生化学反应，以符合预期的工艺要求。为符合较佳效果，在工况变化的情况下，对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度，PE加药装置，因此在成套加药装置中我们采用了优良的自动控制方式来控制加药量。

污水处理加药装置组装说明

计量泵

阿尔道斯电磁式计量泵，中国/德国合资；流量范围：0.5～50升/小时；压力范围：0.2～0.7 Mpa(2～7bar)；泵头材质：PP、PVC、PTFE、SS316四种可选；调节方式：手动/自动两种方式可供选择；电源：220VAC

过程仪表

PH/ORP在线控制器；pH测量范围：0～14pH分辨率：0.01pH污水处理加药装置厂家测量项目：氧浓度、

氧饱和度、氧分压、温度，PE加药装置批发价格，详细参数请参考说明书

搅拌机

额定功率：0.5~5kW;搅拌机：斜叶桨式搅拌机搅拌机直径：0.4~3m搅拌速率：60~200转/分安装方式：立式;

药液箱/罐

材质：PE、PVC容积：0.05~10吨 调节池(土工建设，PE加药装置报价，一般由客户自备) 电控箱/柜准确度： ± 0.1 pH在线电导率仪;0~20、0~200 μ S/cm(配0.1cm-1电极);0~20、0~200、0~2000 μ S/cm(配1.0 cm-1电极);0~200、0~2000 μ S/cm、0~20mS/cm(配10.0 cm-1电极)在线网络式溶氧仪;电源：三相五线(或三相四线)380VAC $\pm 10\%$ /50Hz控制计量泵起停，仪表报警，搅拌机起停，液位报警等功能，具体由现场工艺要求订制。

天久环保食品级设备(图)-PE加药装置厂家-PE加药装置由泉州市天久环保科技有限公司提供。泉州市天久环保科技有限公司位于福建省泉州市晋江市东石镇柯村南区150号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天久环保在环保设备中享有良好的声誉。天久环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天久环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。