

伸缩门定制 桐庐伸缩门 选择航帆门业科技

产品名称	伸缩门定制 桐庐伸缩门 选择航帆门业科技
公司名称	杭州航帆门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇大源村
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

伸缩缝的装置种类

伸缩设备的类型：

关键分成：U形镀锌铁皮式伸缩缝（冷轧钢板伸缩缝）、跨搭厚钢板式伸缩缝、梳形齿式厚钢板伸缩缝和橡胶伸缩缝。

橡胶伸缩缝又可分成纯橡胶式、平板式、整体式橡胶伸缩缝和变位系数式伸缩缝。

纯橡胶式伸缩缝：伸缩体由橡胶构成的(包含异形钢柱高宽比 50毫米与密封性橡胶带构成单缝)伸缩缝称之为纯橡胶式伸缩缝。这类伸缩缝是以橡胶带做为跨缝原材料，借助橡胶带的弹性变形来融入梁体的变位，伸缩门安装，一般适用小跨距公路桥梁且伸缩量 60mm下列的桥梁工程。

平板式伸缩缝：伸缩体由橡胶、厚钢板或角铁构成的伸缩缝，因为橡胶原材料的密易性和吸震性，伸缩门定制，故防潮性和降低噪音特性不错。适用伸缩量 60mm下列的一般公路桥梁，桐庐伸缩门，尤其是高架桥，但不适用用以高速路桥梁工程。伸缩设备的伸缩借助橡胶板的延展性和伸缩槽间的橡胶体裁切形变来完成。橡胶板中设定的厚钢板用于提升橡胶板承载工作能力。

但侧可顺着正对面的角铁随意滚动而达到承重梁的伸缩形变量。弯曲刚度小，易形变，不容易固定不动螺丝帽，检修时间经常。

整体式伸缩缝：伸缩体由橡胶板和钢垫板组成的伸缩设备，在其中一种典型性的整体式伸缩缝结构是在驱动链形厚钢板上边加一块能伸缩轻松的橡胶接缝处板。它适用伸缩量 70-120Mm的桥梁工程，但不适用用以高速路桥梁工程。

变位系数式伸缩缝：伸缩体选用总体成形的异形钢材做成，由边梁、中梁、承重梁、偏移自动控制系统、密封性橡胶带等预制构件构成，适用各种各样弯、坡、斜、宽公路桥梁。变位系数式伸缩设备可按一定变位系数随意拼组，从80mm的单缝到1200Mm的多缝，当伸缩量 1200Mm时，可按设计方案规定在加

工厂生产加工生产制造。

伸缩门的作用和特点

- 1、智能红外线防爬装置：遇人爬门时，系统会马上报警，从而保障门内的安全。
- 2、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度，表面经特殊电泳处理，光泽，伸缩门多少钱，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，决不生锈，保新期长。
- 3、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料，韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。

伸缩门就是门体可以伸缩自由移动，来控制门洞大小、来控制行人或者车辆的拦截和放行的一种门。伸缩门主要由门体、驱动电机、滑道、控制系统构成。采用平面四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。门体质轻，安装简便快速。使用寿命长，维修方便。电动伸缩门还具有智能红外线防爬装置。门体在关闭过程中遇人或异物30—50厘米可自动返回运行。还可以通过嵌入式控制系统或者电脑控制.电脑自动识别车辆号牌，自动开门。

伸缩门定制-桐庐伸缩门-选择航帆门业科技由杭州航帆门业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州航帆门业科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!