

沾益检查井 东星耀检查井厂批发 检查井的厂家

产品名称	沾益检查井 东星耀检查井厂批发 检查井的厂家
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

注意事项：

1. 基坑开挖阶段

必须将检查井位置标识准确，严禁开挖过程中扰动或破坏周围路面结构。开挖时，井口进行覆盖，检查井厂家，应避免杂物落入井内。挖出的混合料与土分开，及时清运，不得落地，基坑开挖完成后现场清理应，检查井的厂家，可用水将井周围冲洗干净。

2. 快硬型混凝土浇筑阶段

井口覆盖，禁止落入井内快硬型混凝土；基坑周围覆盖，避免污染路面。

快硬型混凝土浇筑时应采用人工下料，严禁扰动钢筋骨架及内模。

3. 道路放行阶段

如井盖安装完成暂不施工沥青上面层，应将井框周围与路面高差部分采用细石快硬型混凝土或沥青混合料顺坡，混凝土检查井，保证车辆及行人安全。

使用寿命长

由于原材料是采用钢筋、混凝土制作而成，所以钢筋混凝土检查井的使用年限也是比较久的，毕竟检查井如果出现问题需要更换的话也是非非常麻烦的，选择使用寿命长的钢筋混凝土检查井能避免很多不必要的工作量。产品装车中建基有着成熟的生产技术和稳定的生产工人，沾益检查井，对产品质量的要求十分严格，对产品的每一步生产都是严格把关的。所以说质量是能得到有效的保障的。

回填土沉陷预防与处治措施：

一、预防措施。

- 1、管槽回填时必须根据回填的部位和施工条件选择合适的填料和压(夯)实机械。
- 2、填料中的淤泥、树根、草皮及其腐植物既影响压实效果，又会在土中干缩、腐烂形成孔洞，这些材料均不可做为填料，以免引起沉陷。

钢筋混凝土检查井

- 3、沟槽较窄时可采用人工或蛙式打夯机夯填。不同的填料，不同的填筑厚度应选用不同的夯压器具，以取得经济的压实效果。
- 4、控制填料含水量大于佳含水量2%左右；遇地下水或雨后施工必须先排干水再分层随填随压密实。

沾益检查井-东星耀检查井厂批发-检查井的厂家由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！