

MC尼龙棒,含油尼龙棒 , 蓝色尼龙棒

产品名称	MC尼龙棒,含油尼龙棒 , 蓝色尼龙棒
公司名称	厦门安顺达塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:进口 按材质分:尼龙 外观:平直
公司地址	中国 福建 厦门市 湖里区园山南路302号之21-24#
联系电话	86 0592 5594160/5527513/5562935 13860173677

产品详情

产商	进口	按材质分	尼龙
外观	平直	壁厚	5--100 (mm)
长度	2 (m)	每件重量	10-100 (Kg)

mc尼龙：英文名称 monomer casting nylon ，中文称单体浇铸尼龙。“以塑代钢、性能卓越”，用途极其广泛。它具有重量轻、强度高、自润滑、耐磨、防腐，绝缘等多种独特性能。是应用广泛的工程塑料，几乎遍布所有的工业领域。

mc尼龙（象牙白）：未改性浇铸尼龙6的特性与pa66极为接近，其综合性能好，强度，刚度和硬度高，抗蠕变、耐磨，耐热老化，机加工性能好等。

mc901（蓝色）：这种改性尼龙6有醒目的兰色，比普通浇铸尼龙的韧性高，柔性好，耐疲劳，证明是齿轮，齿条和传动齿轮的理想材料。

pa6+ 油（绿色）：这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙，是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度低的零件而开发的，极大地拓宽了尼龙的应用范围，它比一般尼龙的磨擦系数低（可降低50%）而耐磨性得到提高（可提高10倍）。

pa6+ 二硫化钼（灰黑色）：含二硫化钼粉末，可在不影响未改性铸型尼龙的耐冲和耐疲劳性能的同时，提高其承载能力和耐磨性，它非常广泛地用来制造齿轮、轴承、星轮和套。

pa6+ 固体润滑剂（灰色）：采用有专利权的铸型尼龙6的配方，内含固体润滑剂，该材料具有自润滑性，优异的磨擦性，突出的耐磨性和压力速度能力（比普通铸型尼龙高5倍）。特别适用于高速运行、无法润滑的运动件，是含油尼龙的完美补充。

