

# 桥梁支座抬升 江苏扬州桥梁支座纠偏 施工队 众拓路桥

产品名称	桥梁支座抬升 江苏扬州桥梁支座纠偏 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

(4) 施工步骤1、完成施工工作后，进行施工技术交底。2、现场安装施工设备。3、摆放好交通控制设施，封闭交通，桥上桥下通讯畅通，定岗定员，检查。4、指挥员发出“预备”，各就各位，做好预备。

1、支座的使用寿命是10-20年，因为各种损害可能使用年限会大大的缩短，但是桥梁的寿命中小桥是50年，大桥是100年，远比支座长，所以要定期更换橡胶支座，这个时候有支座垫石，可以方便更换橡胶支座的时候腾出空间，方便放置千斤顶。

支座更换建议搭设脚手架或者悬吊脚手架（仅需要承受工人和部分设备的和在）--盖梁顶面杂物确定千斤顶的支撑位置--准确量取盖梁顶至梁底的实际高度--安放百分表监控梁体顶升落梁中的同步情况--同步顶升定位-

安装千斤顶--梁体开始顶升（顶升同步精度要求控制在0.2mm内）--支座垫石施工及支座更。

按照设计要求，同一墩台的各支点顶升高度差应控制在1.0mm以内，同一跨内相邻墩顶顶升高差应控制在2.0mm以内。。（2）持荷阶段施工 支座垫石维修、加高或重浇a.换后安装的支座均匀受压，在拆除病害支座的同时对加垫钢板、严重破损砂浆垫层等（如有）也一并进行拆除。

2拆除约束构造及梁体限位顶升前对桥梁上部结构存在的约束构造进行拆除，解除伸缩缝之间的橡胶条和连接构件，使伸缩缝完全断开，对梁体上的防撞护栏和扶手进行解固作业，切断约束的梁体横向连接构造(比如钢板、钢筋等)，保证梁体能够顶升。

边梁用薄型液压千斤顶可选用顶升力50吨、行程61mm，高度122mm~183mm的RCS502型千斤顶。中梁用

薄型液压千斤顶可选用顶升力100吨、行程57mm，高度141mm ~ 198mm的RCS1002型千斤顶。