

同步顶升更换橡胶支座 山西运城桥梁支座破损更换 施工队 众拓路桥

产品名称	同步顶升更换橡胶支座 山西运城桥梁支座破损更换 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

1、检查操作平台的尺寸供应好，价格低的桥梁支座更换公司在更换桥梁支座的时候，要先在墩台位设置以供操作的支架平台，为了顺利而且安全的进行支座更换，要注意检查操作平台的较小宽度和长度，要确保能够作业要求。

这主要基于两点：一是桥梁的长期运行，无论是盆式支座还是板式支座，前者都有腐蚀老化，后者有剪切变形、老化现象；二是随着经济的发展，交通流量和荷载会显著，也会对支座造成疲劳。小编就跟大家分享下不同的桥梁支座更换需要注意什么。

每个不同结构的桥梁顶升的也是不一样的，在顶升箱梁的时候，不能直接顶升底部，正确的位置使两肋和箱梁的部位；顶升界面形式的桥梁时，要先在梁体的下面安放垫板，再用千斤顶顶升工作，如果桥梁顶升的部位不正确，可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。

桥梁支座更换需要注意的事项有哪些桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要构件，其主要功能是将上部结构承受的各种荷载传递给墩台，并能适应上部结构由于荷载、温度变化、混凝土收缩产生的变形，水平位移及转角，使上部结构的实际受力情况符合设计要求。

施工平台的要求:1)施工平台有足够的承载力和水平推力;2)平台与肋梁底保持1.6~1.7m的空间,充分保证操作人员的易操作性;3)施工平台采用门架进行搭建,为达到足够的承载力和性,搭设双排架,并联成整体,与立柱相联系;4)在平台顶用木板铺设,要求铺设的范围要宽,用铁丝将木板和门架绑在一起;5)平。

2.2.11 支座拆除及清理盖梁顶垃圾。用钢钎将支座撬动后，取出病害支座并编号，准确记录、标记支座位置，再将盖梁顶支座位置找平、清理干净，按原位置铺设环氧砂浆，确保平整。2.2.12 支座安装。在支座

拆除及清理盖梁顶垃圾后，在支座两侧与梁底间设置临时支撑，梁板性，防止因活荷载不均匀，造成梁体承压。