

代理云南德宏消防风管检测报告

防排烟风管工程检测耐火极限检测报告 第三次消防检查

产品名称	代理云南德宏消防风管检测报告 防排烟风管工程检测耐火极限检测报告 第三次消防检查
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

排烟系统规定得阻燃等级为A1级。酚醛树脂耐火性为B1级，聚氨酯保温板通风风管用以排风时，气体温度高，超出原材料自身得防火环境温度，有可能会点燃管路得。玻纤耐火性为A1级，打槽生产加工时，因正中间打槽一部分必须选用结构胶或无机胶黏合，结构胶或无机胶得使用期限一般为4-5年，4-5年以后强力胶会衰老，当火灾发生时，排烟系统开启，排风量超出8M/S，因强力胶衰老也会产生掉下来，阻塞管路，造成后果，因此打槽制作工艺生产制造得玻纤复合风管尽管达到阻燃等级，可是并不太适合排烟系统，消防工程验收也不能通过。

排烟系统通风风管一般采用金属材料、非金属板材或其它不燃材料加工而成，在其中非金属材质一般采用硬聚氯乙烯、玻璃钢防腐等，金属复合材料一般为热镀锌金属薄板。