

桥梁支座更换 江苏南通桥梁同步顶升支座更换 施工队 众拓路桥

产品名称	桥梁支座更换 江苏南通桥梁同步顶升支座更换 施工队 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

特点:整个操纵控制都通过操纵台实现,操纵台全部采用计算机控制,通过工业总线,施工中的位移、载荷等信息,被实时直观地显示在控制室的彩色大屏幕上,使人一目了然,施工中的各种信息被实时记录在计算机中,长期保存。

(3) 按照设计位置安放千斤顶,为fang止混凝土局部承压,千斤顶上下均放置钢垫板。(4) 根据千斤顶量程和zui终顶升高度,以及墩台上可安放的空间位置,确定主梁临时支撑垫块数量和尺寸。5施工监控同步顶升位移使桥梁结构产生附加内力,可能影响结构an全。

什么原因造成橡胶支座开裂现象的发生1、施工装置的问题:橡胶支座剪切变形,橡胶支座剪切变形过大,乃至发生裂缝,形成这种表象的shou要缘由是橡胶支座装置时初始剪切入形过大,支座垫石高度不行用一般砂浆找平,形成砂浆压碎,其上支座基本不承担上部荷载,有的橡胶支座上部脱空,用砂浆封涂空地。

13.5米跨在桥墩铅垂面采用钢板制作牛腿,并锚固在桥墩上,锚固shen度为钢筋直径的15倍,利用牛腿作为千斤顶支承支架。6米跨采用小行程(2cm)薄式千斤顶(千斤顶总高7.5cm)放置在桥板和墩台间的间隙内(桥板和墩台间放置有橡胶支座),如果间隙高度不够可把墩台保护层混凝土打掉3-5cm,无需制作支架。

因为桥梁支座是衔接桥梁上部与桥梁下部的要害部件,它不但要将桥梁上部的承重安稳地传递给桥梁下部的桥墩,并且还担负着减震和隔震的效果。关于桥梁建造、桥梁运用和桥梁保护都是十分重要的。为了有用桥梁支座的原有功用,所以桥梁支座更换技能应运而生,从全体同步顶升发展到纵向逐墩、横向同步顶升。

因而橡胶支座更换就成一项重要的工作，由于这些桥梁仍然需要承担重要的交通运输任务，为了保证桥梁的行车安全和交通的通畅，必须在不断交通的情况下更换旧支座，采用普通的千斤顶根本没有办法更换橡胶桥梁支座，一般采用薄型专用液压千斤顶更换。