

油研型电磁换向液压阀 方向阀

产品名称	油研型电磁换向液压阀 方向阀
公司名称	杭州精工液压机电制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:方向阀 材质:铸铁 型号:G02/G03/G04/G06系列
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州下沙开发区
联系电话	86-0571-86913100

产品详情

类型	方向阀	材质	铸铁
型号	G02/G03/G04/G06系列	公称压力	31.5 (MPa)
类型 (通道位置)	三通式	连接形式	板式
流动方向	换向	驱动方式	电磁

产品最高工作压力31.5mpa,

最大流量300l/min,

最高容许背压7 (内部回油) mpa ,

最大换向频率120次/分。

产品特性：

1. 特优的浸油式电磁动作设计 · 推杆浸于系统中的油内动作，具有缓冲作用，即使在在高压力、高频度的切换动作之下，仍可安全无声。 · 浸油式的推杆，完全消除了可动部位的油封与滑柱推杆间的摩擦及其引发的漏油问题，并可增加滑柱的推力。
2. 能源利用效率高，降低使用成本 · 由于阀体流道采用特殊结构设计因而内部阻抗小，可减少内部压力损失，以使能源效率提高并且符合节省能源的潮流。
3. 降低油温提高寿命，节省维护费用 · 由于内阻抗小，使压力降减低，液压油的温度亦相形之下降低，使液压油较不易变质，液压油寿命处长，减少液压油更换费用。机器本身亦不会因为受到热量之影响而导致加工精度等之误差甚至变形之处。

4. 特殊线圈，保用安全

- 电磁线圈的固定螺帽具有特殊防松设计，可防止因机器产生之共振而发生电磁线圈脱开之虑。
- 附加低冲擎电压型之电磁线圈，可确保电脑系统的安全性。

5. 电气安装防水，防尘性优良 · 电气接线方式，有插式接线座，插式接线座附指示灯

- 电气接线盒及线圈外型均有严密的防水性和防尘性

6. 高品质 · 经过自动测试检验设备100%之检验以确保高而稳定之品质

7. 安装简便 · 阀体固定螺丝均采外接式，可简便阀体的拆装 · 电气接线空间大，安装配线容易