气动刀型闸阀|PZ673气动排污闸阀|气动刀闸阀-精欧控制阀门

产品名称	气动刀型闸阀|PZ673气动排污闸阀|气动刀闸阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧控制阀门集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:精欧控制阀门集团有限公司 型号:PZ673 产地:上海，武汉
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区星光大道79号联东U谷创新企业港1栋2单元
联系电话	17321373378

产品详情

气动刀型闸阀|PZ673气动排污闸阀|气动刀闸阀-精欧控制阀门

23-29 分钟

气动刀型闸阀 产品概述

本公司的PZ673H气动刀型闸阀是我公司生产的系列气动阀门产品之一。气动刀闸阀在生产与应用过程中不断消化与吸收国内外类似产品结构及制造工艺的先进特点，不断提高产品的科技含量，从一些技术细节着手，完善了刀闸阀的综合性能。气动刀型闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。 PZ673H（X、F）系列气动刀型闸阀品种齐全。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等。通径从DN50～DN1000。气动刀闸阀产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

气动刀型闸阀 产品特点

气动刀型闸阀主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成，阀门启闭靠气缸动作来完成。　气动刀闸阀结构特点：　（1）采用对夹式结构，体积小，重量轻。
（2）完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
（3）新研制的U型封圈，可以保证阀门的良好密封性。
（4）闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
（5）流阻小。　（6）安装维修方便。

气动刀型闸阀 设计标准设计标准JB/T8691-1998 MSS SP-81 GB/T9113．1-2000

结构长度	GB/T1-5188．2-94
试验和压力	GB/T13927-2000
1.0 气动刀型闸阀 性能规范 公称压力PN(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)适用介质	1.5
1.6	2.4
1.0 气动刀型闸阀 零件材料零件名称材质名称材质牌号	优质碳素钢
手轮	灰口铸钢
轴承压盖	优质碳素钢
阀杆螺母	铝青铜
	铝黄铜
轴承	—
阀杆	不锈钢
支架	碳素钢、不锈钢
闸板	不锈钢
螺栓螺母	优质碳素钢
填料压盖	碳素钢

填料	柔性石墨盘根石棉根增强四氟纤维盘根
阀体	碳素钢、不锈钢
气动方[illegible]D2HN-MA	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300
	350

	400
	450
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1200
1.6	50
	65
	80
	100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

气动刀型闸阀 产品选型

（1）阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。（2）执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：气动刀型闸阀,PZ673气动排污闸阀,气动刀闸阀