

霍尼韦尔FLex4便携式四合一气体检测仪 超长待机

产品名称	霍尼韦尔FLex4便携式四合一气体检测仪 超长待机
公司名称	山东佰润安全科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:Flex4 产地:中国
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室（注册地址）
联系电话	18668922693

产品详情

霍尼韦尔FLex4便携式四合一气体检测仪 超长待机

霍尼韦尔 BW Flex4配备高分辨率显示屏，支持中文、英文等多语言显示。

它能清晰有效地传达重要安全信息，从而支持您更快地做出决策

霍尼韦尔 BW品牌其余气检仪产品一脉相承

BW Flex4系列产品同样拥有创新的设计、紧凑的尺寸和良好的易用性。

霍尼韦尔 BW Flex4 系列便携式无线四气体检测仪

无论您是在石油石化、钢铁、市政、船舶、煤矿等行业工作的操作人员还是救援人员，Honeywell

BW Flex4 都能为您提供安全可靠的有毒可燃性气体监

测防护。超过 15 种传感器任您选择，可同时检测 4种气体危险。

主要特点超长续航

全新的低功耗IR LEL传感器电池可在4.5小时内充满电，随后电池可以续航两个月。

无需每日充电，不会意外停机。

兼容性强

霍尼韦尔 BW Flex4系列兼容

IntelliDoX仪器管理系统和Honeywell

Safety Suite平台管理软件，并可以通

过蓝牙对仪表进行无线配置。

准确性高低功耗红外LEL传感器不受硅中毒的影响，这意味着能够准确监测可燃物。

易于管理

IntelliFlash绿色指示灯表示检测仪符合

要求，黄色指示灯表示需要维护。

响应迅速

即使在极端温度下（-40 ° C至60 ° C），

1系列传感器也能在数秒内对危险气体

做出响应。

易于使用小巧轻便，佩戴舒适。一键操作。

仪器规格

尺寸

108.2 毫米 x 61.5 毫米 x 43.2 毫米，带鳄鱼夹

重量

搭载催化型 LEL：189 克，带鳄鱼夹

搭载 IR LEL：186 克，带鳄鱼夹

工作温度

-40 ° C 至 60 ° C（采用催化型 LEL 传感器时为 -20 ° C 至 60 ° C）

工作湿度

5%至95%

防护等级

IP66、 IP68

认证与许可

ATEX、 IEC Ex、 美国船级社认证 ABS、 中国防爆认证， 中国 CPA 认证， 中国煤安认证， 中国船级社认证2

霍尼韦尔FLex4便携式四合一气体检测仪 超长待机