

硅酸铝棉

产品名称	硅酸铝棉
公司名称	金华市佳诚石棉化工经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区劳动路428号17幢13-14号营业房
联系电话	86-057982342862 15372909025

产品详情

硅酸铝毡:

生产工艺:普通型硅酸铝板是以焦宝石为主要原料,在熔融,出丝(在出丝过程中加入适量粘合剂),固化室固化,切割等工序制成.全过程由plc自动控制.产品一次成型.

主要规格:密度:80-140kg/m³厚度:15-50mm宽度:400 600

1200mm长度:可根据用户要求定做.根据不同用途分为:硅酸铝纤维卷毡,硅酸铝纤维平毯.

产品特性: 1.低导热率,低热容量2.具有良好的绝热,吸音特性.3.优良的化学稳定性及热稳定性.

应用:1.工业窑炉.加热装置.高温管道壁衬2.化工高温反应设备及加热设备的壁衬3.高层建筑的防火,隔热4.焊接件及展异性金属铸件消除应力的隔热5.窑炉炉门顶盖隔热,玻璃池窑的隔热.

硅酸铝针刺毯:

品种类别:标准型硅酸铝针刺毯,高纯型硅酸铝针刺毯,高铝型硅酸铝针刺毯,含锆型硅酸铝针刺毯.

生产工艺:采用先进的cwcni设备.双面针刺毯流水线.其设备与生产工艺均处在领先水平.各种硅酸铝纤维针刺毯.采用不用材质的原料(如焦宝石,二氧化硅,三氧化二铝,锆英砂等混配),所成纤维经沉降针刺,热定型,纵

横切,打卷等工序制成.质地均匀,表面平整,具有优良的抗拉强度,因硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂,所以大大提高了耐热程度.

应用:1.电力锅炉,气轮机及核电隔热2.化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬3.高温管道,异性管道,工业窑炉壁衬.焊接件消除应力的隔热4.异性金属铸件消除应力的隔热.窑炉炉门的顶盖隔热.

硅酸铝甩丝棉,毯

生产工艺:硅酸铝甩丝棉,是以天然优质焦宝石或人工合成料(氧化铝粉,二氧化硅,锆英砂等)为原料,通过电阻熔融,高速离心甩丝而成.

硅酸铝甩丝毯,是在生产甩丝棉的过程中,加入一定的辅料,经布棉沉降,整形针刺(把纤维采用针刺加强的方法,使纤维相互勾织,制成的柔性毯装制品),高温定型,纵横切割,称重打包等工序而成,特别我公司的双面针刺工艺,使产品质量远远高于普通针刺毡.

产品特性:1.导热系数小,保温效果好2.热容量低,提高热能利用率3.不含粘结剂,化学性能稳定4.优良的热稳定性和抗热震性能好5.抗拉强度大,吸音性能好.

应用:1.甩丝棉可作为其他成型产品的原料如硅酸铝纸.硅酸铝布,硅酸铝纱线等2.高温气体高温液体的过滤.3.电力锅炉气轮机及核电隔热.4.化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬5.高温管道,异性管道,工业窑炉壁衬.焊接件消除应力的隔热.异性金属铸件消除应力的隔热.窑炉炉门的顶盖隔热6.建筑行业用于防火卷帘门,防火门.