

蝶阀，衬四氟蝶阀，安全阀

产品名称	蝶阀，衬四氟蝶阀，安全阀
公司名称	金华市佳诚石棉化工经营部
价格	20.00/件
规格参数	品牌:河北 型号:DN40-DN500 材质:铸钢
公司地址	浙江省金华市婺城区劳动路428号17幢13-14号营业房
联系电话	86-057982342862 15372909025

产品详情

品牌	河北	型号	DN40-DN500
材质	铸钢	连接形式	法兰
结构形式	垂直板式	适用介质	水
压力环境	高压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	电子	零部件及配件	执行器
用途	调节	类型(通道位置)	直通式
口径	15-50	公称通径	15-50
安装尺寸	国标		

用途

本蝶阀广泛应用与电站供热系统和催化裂化主风机管道系统、钢铁、冶金、化工等工业管道上作切断或帖街流量用

结构特点：

- 1、多层次硬密封蝶阀密封式采用软硬层金属片层叠组成，通过高精度机械加工成形，嵌装在蝶板上与发作吻合，具有金属密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温情况下，均具有优良的密封性能。
- 2、采用三维偏心结构，阀座与蝶板几乎无摩擦，具有越关越紧的密封功能
- 3、结构独特，操作灵活，胜利、方便、不受介质压力的高、低影响，密封性能可靠，试用寿命长。
- 4、蝶阀设有密封调节装置，长期使用后若密封性能下降，可调节蝶板密封圈象阀座靠近即可恢复原有密封性能，大大提高使用寿命。

