

海湾GST-LD-8316手自动转换开关

产品名称	海湾GST-LD-8316手自动转换开关
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-LD-8316 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾GST-LD-8316手自动转换开关

一、特点

GST-LD-8316手自动转换开关（以下简称转换开关），用于控制气体灭火系统在手动状态和自动状态之间的转换，同时还有紧急启动和停动功能。通常安装在保护区门口便于操作的位置，当有人员进入被保护区域时，可通过转换开关将系统置于手动模式，系统将不进行联动；

当无人员在被保护区域时，可通过转换开关将系统置于自动模式，以便火灾报警系统能自动联动气体灭火。当被保护的区域内发生火灾时，按下“按下喷洒”按键，即可向气体灭火控制器发出气体喷洒请求信号，气体灭火控制器按预设逻辑开始启动声光报警、关闭空调风阀等，经延时后，启动气体喷洒电磁阀。在延时期间，若现场人员确认无火灾发生或现场有人没有撤离，可立即按下“停止”按键，中止延时。

转换开关为编码方式，占一个编码点；转换开关同时具有系统模式转换功能和紧急启、停功能。

二、主要技术指标

- (1) 工作电压：总线24V，允许范围：DC16V ~ DC28V
- (2) 工作电流：监视电流 3mA 报警电流 6mA
- (3) 编码方式：电子编码方式，编码范围可在21 ~ 30 之间任意设定

(4) 启动方式：人工按下“按下喷洒”按键

(5) 启动零件类型：重复使用型

(6) 复位方式：用专用钥匙复位

(7) 指示灯：

延时：红色，系统处于延时启动阶段时点亮；

启动：红色，控制器启动存放灭火气体的钢瓶的电磁阀时点亮；

喷洒：红色，灭火气体开始喷洒时点亮；

自动：黄色，系统处于自动模式时点亮；

手动：绿色，系统处于手动模式时点亮。

(8) 线制：与气体灭火控制器采用无极性两线制连接

(9) 使用环境：

温度：-10 ~ +55

相对湿度 95%，不凝露

(10) 重量：1.65kg

(11) 防护等级：IP43

(12) 外形尺寸：240mm × 200mm × 54mm