

拖链电缆，厂家供应，上海科邦

产品名称	拖链电缆，厂家供应，上海科邦
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:KBOFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

拖链电缆优势：

- 1、中心线填充，并非普通电缆的填充料，有效保护绞线的结构，防止绞线游离到电缆的中心区域。
- 2、选用适宜的单根导线，实现极限抗拉能力，因为过细的导体容易引起缠绕现象
- 3、采用高压成型的PVC或TPE为芯线绝缘材料，支撑每股单股的导线，使其电缆内的绝缘材料不会彼此粘滞
- 4、采用成束绞合的方式，按运动状态设计，从12根芯线开始绕起。
- 5、甲冑式挤压成型的内护套取代廉价的羊毛材料，填充物或附属填充物。这一方法能保证绞线结构不会散乱。
- 6、屏蔽层编织在内护套外，采用紧密的编织方式使屏蔽层具有抗扭力的作用。
- 7、不同材料制成的外护套具有不同的功能，但其耐磨性和不粘附的性能却是相同的，具有高柔性的支撑功能。

拖链电缆适用于设备连接线，设备经常反复移动的拖链场合，有效的防止电缆缠绕、磨损、拉脱和散乱，主要用于工业电子系统、自动生产线、仓储设备、机器人、消防系统、起重机、数控机床和冶金工业领域等等。拖链电缆，厂家供应，上海科邦，上海科邦特种电缆厂。拖链电缆是一种耐磨、耐油及柔韧性极强的特殊专用电缆，适用设备单元需要来回移动的场合，把线缆放入电缆拖链当中，保护电缆随拖链回来移动时不受损坏。

拖链电缆结构：

工作温度：-45 ~120

绝缘：特殊混合丁晴聚氯乙烯材料绝缘

颜色：根据用户指定要求

屏蔽：镀锡铜丝网编织密度85%以上

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料专用耐弯曲、耐油、耐磨、防水护套

规格：拖链电缆种类繁多，芯数从单芯到6芯不等，单芯面积更是涵盖了.8-6的所有型号

拖链电缆技术参数：

工作电压 U_0/U ：0.6/1kV

测试电压：3000V

绝缘电阻：10M /km (20)

弯曲半径：固定安装：6*D

移动安装：10*D

使用温度：-45 ~120

阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1

符合认证：CE RoHS