

# 中光电源防雷器厂家 阳光华信 中光电源防雷器

产品名称	中光电源防雷器厂家 阳光华信 中光电源防雷器
公司名称	北京阳光华信电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦A座1213室
联系电话	13366631078 13366631078

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京阳光华信电子科技有限公司

### 防雷器的接地系统

不同的电气接地系统，应该选用不同的防雷器，而这一点也是防雷用户经常容易忽略的，特别是TT系统和IT系统。不同的接地系统对防雷器选择的影响分两个方面：防雷器的持续工作电压和防雷器的结构形式。

持续工作电压是指允许持久地施加在防雷器上的交流电压有效值或直流电压，其值等于额定电压。当加在防雷器上的电压大于其可以耐受的持续工作电压时，中光电源防雷器多少钱，防雷器将会损坏。

### 电源防雷箱的组成与分类

电源防雷箱的定义

电源防雷箱是集雷电防护功能与雷击计数、电源指示、声光报警，中光电源防雷器设备，遥信输出等辅助功能于一体，可以采用壁挂安装或者与抱杆安装，防雷箱可以对一个电源系统，中光电源防雷器，或者对一个设备或者一组设备进行防雷保护；电源防雷箱主要用于电源系统的防雷保护；

## 电源防雷箱的分类

根据防雷箱的种类款式来：有整体式；翻盖式；机架式等；根据防雷箱使用的电源电压型式：可以分为直流电源防雷箱，交流电源防雷箱；

## 中光防雷器的耐热和热稳定

为了在较为恶劣的热环境下保证防雷器的正常工作，对防雷器的耐热和热稳定提出了要求。

防雷器的耐热试验要求防雷器在环境温度为 $80 \pm 5$  的加热箱中保持24h，防雷器的脱扣机构不应动作，同时防雷器在温度为 $100 \pm 2$  的加热箱中保持1h，其内部组装用的任何密封材料不能渗流出来，冷却后产品不变形可以正常使用。

防雷器的热稳定试验要求防雷器在流过一定数值的工频电流（试验时依据下列数值逐级增加：2、5、10、20、40、80、160、320、640和1000mA的有效值或相应峰值）并达到热平衡时（如果脱扣机构动作，则试验终止），试验用防雷器表面温度应该小于 $120$  ，在脱扣机构动作后5min后，防雷器表面温度小于 $80$  。

中光电源防雷器厂家-阳光华信(在线咨询)-中光电源防雷器由北京阳光华信电子科技有限公司提供。北京阳光华信电子科技有限公司为客户提供“中光避雷器,中光避雷针,雷安防雷器,OBO浪涌保护器”等业务，公司拥有“阳光华信”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在北京市海淀区上地十街\*\*国际大厦A座1213室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。