金刚砂 金刚砂 昌达建材

产品名称	金刚砂 金刚砂 昌达建材
公司名称	奎文经济开发区明润建材经销处
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区东范家村工业园
联系电话	13258060001

产品详情

金刚砂适用范围:用于随重载、经常磨擦损伤、重型货车、叉车等辗轮频繁、不断产生高冲击力的、策货长期堆积、技术加工生产需防尘、大型机床、机器设备重压、表面防静电、不发火、会发生溢油、需耐油防滑耐磨的场所。例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓或商场、货物通道、集散中心等。

金刚砂施工工艺:将金属耐磨材料与新浇结构混凝土同时施工。待混凝土基凝结到一定硬度之后,即可撒料,为保证撒料的均匀平整,讲规定用量的耐磨材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面等吸收一定水分后,用抹平机压实磨平。随将剩余的耐磨材料均匀撒布等其吸收,金刚砂价格,稍后用抹平机压实抹光,金刚砂生产厂家,并直至压光。

硬化耐磨面层采用撒布铺设时,耐磨材料应撒布均匀,厚度应符合设计要求;混凝土基层或砂浆基层的厚度及强度应符合设计要求。当设计无要求时,混凝土基层的厚度不应小于50mm,强度等级不应小于C 25;砂浆基层的厚度不应小于20mm,强度等级不应小于M15。

硬化耐磨面层分格缝的间距及缝深、缝宽、填缝材料应符合设计要求。

硬化耐磨面层铺设后应在湿润条件下静置养护,养护期限应符合材料的技术要求。

金刚砂有两种,一种是人造的是碳化硅,另一种是天然的称做为石榴石。下面我们来详细介绍这两种金

刚砂。首先是天然金刚砂石榴石,是一种非金属耐磨料,硬度根据铁铝含量的不同从6.0--8.0的,颜色也不相同,黑色、绿色和红色的。主要用在喷砂除锈以及表面处理、水切割磨料、金刚砂骨料以及污水处理过滤材料(也就是石榴石滤料)。由于是天然矿产,所以天然金刚砂的价格相对于也便宜。

人造金刚砂,也就是人们常说的碳化硅,分子式为SiC,金刚砂报价,有绿和黑色之分别。其中;黑碳化硅是以石英砂石油焦和硅石为主要原料通过电阻炉高温加工而成。其硬度在刚玉和金刚石之间机械强度高于刚玉性脆而锋利。绿碳化硅是以石油焦和硅石为主要原料添加盐作为添加剂,通过电阻炉高温冶炼而成。其硬度也在刚玉和金刚石之间机械强度高于刚玉。

金刚砂耐磨地坪也称无机骨料耐磨地坪,耐磨地面、耐磨地坪、硬化地坪、硬化地面、硬质地坪、硬质地面。耐磨地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、颜料粉(水泥原色无)、添加剂等组成。骨料为砂状,金刚砂,平均粒径,约占总量60%,胶结物为经处理的高标号水泥,除采用水泥本色外,还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。硬化剂骨料成分为天然矿石。

金刚砂-金刚砂报价-昌达建材(推荐商家)由潍坊昌达建材有限公司提供。潍坊昌达建材有限公司实力不俗,信誉可靠,在山东潍坊的磨具、磨料等行业积累了大批忠诚的客户。昌达建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!同时本公司还是从事山东金刚砂,山东金刚砂厂家,山东金刚砂价格的厂家,欢迎来电咨询。