

# 东阳铝合金门窗 铝合金门窗 东义铝合金门窗

产品名称	东阳铝合金门窗 铝合金门窗 东义铝合金门窗
公司名称	东阳市白云陈九辉铝合金门窗加工点
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市东阳市白云街道麻车村
联系电话	15258920906 15258920906

## 产品详情

我公司经营以别墅，园区，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

阳光房的造型因其顶部结构大致分为：

1.人字型2.单坡型3.弧顶型4.斜顶弧角型5.斜顶斜角型6.锥型7.复合型

大部分用户不具备审核图纸的能力，要求设计师转化为三维设计效果图，可以直观地感受阳光房的设计效果，便于进一步的沟通以及后审核。

用户在确定露台阳光房总体方案和设计效果后，应与设计师进一步敲定阳光房各部位的细节，比如开门的方向，空气对流窗体的开启方位，与建筑墙面、地面的连接方法等等。

我公司经营以别墅，园区，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

1.产品出厂时对铝材表面应覆膜保护，框扇上应绑满保护带。

2.铝合金门窗框扇在安装时拆除原包装纸，一旦安装校正固定后，应及时在下口部分安装保护扣盖（能起到抗砸、抗冲击作用，材料项目自定），重新将铝合金主框、窗扇框用保护带保护好，以防溅射的砂浆腐蚀和室外雨水及污物污染。

3.安装玻璃前拆除原有保护扣盖及保护带，玻璃安装完毕后对玻璃进行贴膜保护，如果外立面还涉及焊接施工玻璃外侧宜采用涂刷水溶性大白涂料。

4.铝合金门（推拉、内外开），门扇安装应安排在后施工，施工过程中，门下口必须进行硬质防护，

防止施工过程中对门下口破坏变形。

5. 铝合金覆膜保护层时间不宜过长，一般夏天为3个月，冬天为6个月（或以产品性能为准），超过此期限应更换保护膜。

我公司经营以别墅，园区，家居为主的铝合金门窗、断桥铝门窗、别墅门窗、阳光房等产品。

铝合金门窗的特点

（1）质轻、高强：铝合金材料多是空芯薄壁组合断面，方便使用，减轻重量，且截面具有较高的抗弯强度，做成的门窗耐用，变形小。

（2）密封性能好：铝合金本身易于挤压，型材的横断面尺寸精确，加工精确度高。可选用的防水性、弹性、耐久性都比较好的密封材料，比如橡胶压条和硅酮系列的密封胶。在型材方面，各种密封条固定凹槽，已经随同断面在挤压成型过程中一同完成，给安装封缝材料创造了有利条件。