

HJMPF3x35+3x35/3-10KV，高压电缆

产品名称	HJMPF3x35+3x35/3-10KV，高压电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:HJMPF 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

HJMPF3x35+3x35/3-10KV电缆广泛用于水泥、船舶工业、港口、电力、冶金、石油化工、矿山及移动设备制造等行业。HJMPF3x35+3x35/3-10KV电缆有柔软特性和防腐、耐寒、耐卷绕、抗拉，耐磨等不错性能，可以当作堆取料机电缆，港机电缆，起重机电缆等大型机械设备电缆使用，如交流额定电压6/10KV料场、码头的堆取料机及港机上变压器连接用高压扁平电缆。HJMPF3x35+3x35/3-10KV，高压电缆，上海科邦特种电缆厂。导体采用镀锡软芯结构，导体绝缘采用进口硅橡胶绝缘材料，HJMPF3x35+3x35/3-10KV电缆具有耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀以及柔软耐磨抗拉等特性，HJMPF3x35+3x35/3-10KV电缆可根据用户需要设计编制加入多芯控制电缆及光纤通讯即制成高压动力、多芯控制及光纤通讯组合扁平电缆。

HJMPF3x35+3x35/3-10KV电缆外护套采用聚醚型聚氨酯PUR复合料，提高电缆耐磨、抗拉，柔软特性和防腐、耐寒、耐卷绕特性。广泛应用于煤矿，钢铁厂斗轮机，冶炼厂，矿场，港口码头，发电厂，铁矿场，化工厂，水泥厂等工况恶劣的环境。HJMPF3x35+3x35/3-10KV电缆适用于大型机械设备，斗轮机，大型堆取料机，港口机械卷筒系统，大型物料输送设备等，此款卷筒扁电缆专为大型机械设备提供动力电源。

HJMPF3x35+3x35/3-10KV电缆结构：

导电线芯采用软结构，确保电缆柔软抗折弯性能好

超细镀锡铜丝，导体屏蔽，半导体层三层共挤

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

绝缘屏蔽，半导体层

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料，提高电缆耐磨、抗拉，柔软特性和防腐、耐寒、耐卷绕特性
绝缘线芯分色，为敷设安装提供方便。

HJMPF3x35+3x35/3-10KV电缆技术参数：

符合认证：CE，RoHS

抗辐射强度： 9×10^7 CJ/kg

执行标准：Q/TL168-2016标准

阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定