

电子厂环氧地坪漆施工 聚友 山东环氧地坪漆施工

产品名称	电子厂环氧地坪漆施工 聚友 山东环氧地坪漆施工
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

地坪定制给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法

地坪定制给大家说说几种处理环氧地坪施工地面潮湿的方法。

做防水层：对于含水率较高，山东环氧地坪漆施工，且含水量有不断上升趋势的混凝土基面，需要做的防水层，防止后期渗水而导致地坪失效。

保持施工现场通风：施工现场保持通风状态，空气的循环流动可以加快混凝土基面中水分的挥发，有利于提高环氧地坪漆与基面的粘结力。

加热：提高混凝土基面温度提高可以加快水分的蒸发。建议使用空气加热或是辐射加热，不能采用火源加热，因为火源加热会增加空气中雾点温度，使水汽在混凝土中凝结。
透湿系统：透湿系统有极高的水分透过率，可保证基面水汽透过涂层逸出，避免涂层起泡脱落，适用于无法安装防水层的基面。

环氧地坪适用于一些对于卫生条件要求比较高的场所比如说医院地面、食品厂车间地面、制药厂车间地面、实验楼地面、机房地面等；和要求抗冲压抗腐蚀耐磨的地面比如说地下停车场、工厂库房（过叉车）等。

地坪漆施工过程主要有底漆，电子厂环氧地坪漆施工，中涂和面漆三层

无论是地坪漆还是环氧地坪漆，它们根据性能和特点又可以分为装饰性地坪漆，防腐地坪漆，耐磨地坪漆等等。地坪漆施工过程主要有底漆，中涂和面漆三层。底涂层是密封和封闭功能，主要体现在抗泛水、抗盐析、平衡基层吸水，保证环氧地坪漆施工后颜色均匀，中涂层涂层增加厚度并提高地坪的平整度，天津环氧地坪漆，面涂层起到美化和装饰的作用，同时也是具有地面要求的一些特殊性能哦，能更加的耐酸碱与耐候。这三个涂层又分别要用到底漆，中漆和面漆，它们又是主漆和固化剂配套使用，所以目前市场上的地坪漆都是双组分地坪涂料。

辊涂环氧中涂漆：

- 1、环氧中涂漆具有较好的附着力、硬度高、机械强度高，耐磨、抗压、抗冲击性好，与底漆和面漆的接着力好。
- 2、同时在施工中层时对地面底材进行找平，使之地坪面漆获得更好的视觉效果。

滚涂环氧地坪面漆：

- 1、在涂刷完底漆环氧中涂漆实干后，打磨清理，施工两道环氧地坪面漆，面漆多以滚涂方法施工、面漆干膜厚度150 μ m左右。
- 2、环氧地坪面漆在施工时把两组份按规定比例混合后充分搅拌均匀，熟化20分钟后使用。混合后的面漆使用期为8小时。

电子厂环氧地坪漆施工-聚友(在线咨询)-山东环氧地坪漆施工由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“聚友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使聚友在室内涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！