

环氧地坪 北京环氧地坪厂家 天津聚友

产品名称	环氧地坪 北京环氧地坪厂家 天津聚友
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧砂浆地坪的固化时间的因素

环氧砂浆地坪的固化时间的因素主要与环氧砂浆地坪的种类，北京环氧地坪厂家，固化的温度和湿度，环氧砂浆地坪漆涂层的厚度有关。在相同的固化条件下，环氧砂浆地坪漆涂料的类型不同，固化速度有很大的差别。挥发性油漆固化快，油性漆固化慢。

当温度过低时，溶剂挥发和反应时间慢，漆膜就难以固化；提高温度，天津环氧地坪厂家，能加速溶剂挥发和水分蒸发，加速涂层氧化反应和热化学反应，涂层固化速度加快。但不能度地提高温度，因为温度与固化速度不是成正比的关系。固化温度过高时，固化速度没有明显地提高，反而会使漆膜发黄或色泽变暗。

一开始并没有环氧地坪密封固化剂

一开始并没有环氧地坪密封固化剂这个名词，直到上世纪中期的时候，环氧地坪价格，欧美很多工厂车间突然兴起了一种洁净的车间地坪，这类地坪相对比普通地坪来说，优点很明显，干净，容易清洗。而且耐磨，环氧地坪厂家排名，使用的时间长。它主要使用的是整体聚合物面层，后来就称它为环氧地坪。一直到今天，环氧地坪密封固化剂被广泛的应用于建筑材料中。

优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低（仅2%左右），故漆膜对金属（钢，铝），陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

瓷砖地面上环氧地坪漆施工流程：

一、基面处理。1.清除瓷砖缝里面的油污、泥土。接着打磨拉毛，瓷砖本身材质相对致密，不容易渗透和粘接，所以一定要用打磨机将瓷砖打磨几乎全部打磨粗糙，来增加环氧地坪漆与地面的粘接效果。2.使用环氧树脂调和伸缩缝骨料对瓷砖破损地方和瓷砖缝隙地面伸缩缝进行灌浆处理，直至平整。

二、涂刷封闭底漆。将主剂和固化剂按照配比混合搅拌，然后用滚筒将其均匀涂刷在瓷砖地面上。

三、批刮砂浆层和腻子层。将中涂和固化剂混合搅拌之后，分别加入适量的石英砂和腻子粉，再用镘刀将其均匀涂布一道，增强地面的耐压及抗冲击性能以及防腐防渗功能。四、后滚涂面漆。

环氧地坪价格-北京环氧地坪厂家-

天津聚友由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是天津 天津市,室内涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚友领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚友更加美好的未来。