

天津聚友地坪 天津环氧地坪漆 北京环氧地坪漆厂家

产品名称	天津聚友地坪 天津环氧地坪漆 北京环氧地坪漆厂家
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪有着很好的防滑效果

以往的地下停车场大多都是普通混凝土，其不仅颜色非常的单一，而且地板通常会比较的滑，尤其是在下雨天的时候，北京环氧地坪漆厂家，很容易出现反潮的现象，这无疑会给业主们带来很大的安全隐患。而环氧地坪有着很好的防滑效果，可以根据不同地区的要求来进行特定的划分，这样就可以起到不同的施工效果，天津环氧地坪漆，比如说在坡道上就可以使用止滑型的环氧地坪，可以极大的提升停车场的安全性能。地下停车场如今基本上都是采用环氧地坪漆，即使有些是混凝土，但是在后续都会有翻新的操作。

环氧地坪漆施工工艺细节要求

环氧地坪漆施工工艺细节要求

1、基面处理

要求表面不起砂，硬度高，没有水泥粉化现象。新浇筑的水泥砂浆层要充分保养。水泥基面平坦，无凹凸不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩、其他涂料等残渣。表面干燥，含水率小于6%，无油污，pH值应在6-8，水泥地面养护期过后进场施工前5d，基层不能再用水冲洗或被湿润。

2、温度因素

温度是影响环氧地坪性能的基本因素。设计的时候要注意特殊的区域，环氧地坪漆厂家排名，例如高压蒸煮、消毒、冰冻等温度都是处于状态。

3、机械磨损要求

用于工业场所的地坪常需要走叉车或载重物，所以在设计地坪的时候要注意考虑地坪的机械磨损要求，特殊地面要进行特殊处理。

4、耐化学品性能

这个主要是考虑潜在的化学反应，例如当化学物质接触地面之后会发生的情况，特别在一些生产区、仓库等地特别需要注意。

5、卫生要求

医院、实验室、食品厂等对于地面的卫生要求都是极高的，不仅要求地面需要完全无尘、易清洁的同时还要保存所有的机械性能。

环氧地坪漆不建议用在室外的原因有：

1.环氧地坪漆耐候性很差：环氧地坪漆是至少有两个环氧基组成的，环氧地坪漆施工，环氧基链在紫外线的照射下极易断裂，长期在紫外线的照耀下容易造成环氧地坪表面断裂、脱层、分化等病变。

2.环氧地坪漆有优良的物理机械性能，它对金属的附着力很强；它的耐化学药品性和耐油性也很好，特别是耐碱性非常好，应用到室内会有更好的展现方式。

3.环氧地坪漆的附着力强，漆膜坚韧，耐碱性能优异，绝缘性能好，耐化学性好。但是固化慢，在室外使用易粉化。

4.在室外进行环氧地坪漆施工会受到外界的影响，受紫外线照射容易发生颜色变化，而得不到好的效果展现。

天津聚友地坪(图)-天津环氧地坪漆-北京环氧地坪漆厂家由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“聚友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使聚友在室内涂料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!