

# 增强聚丙烯FRPP加筋管排污管

产品名称	增强聚丙烯FRPP加筋管排污管
公司名称	上海市奉贤塑料管厂
价格	.00/个
规格参数	用途:排污管 公称外径:200-600 ( mm ) 壁厚:5 ( mm )
公司地址	上海市奉贤区青村镇浦星公路6879号 - 2
联系电话	021-33616533 18917946666

## 产品详情

用途	排污管	公称外径	200-600 ( mm )
壁厚	5 ( mm )	外观	黑
长度	6 ( m )	公称压力	25 ( Mpa )
连续使用湿度	1 ( )		

[frpp加筋管特性] 一、材料新，产品结构合理，强度高，耐腐蚀；  
二、内壁光滑，流通量大，同流量使用口径小，不易结垢；  
三、重量轻，搬运安装方便，排管不需要做混凝土基础，施工快；四、扩口承插连接“t型”橡胶圈密封，使管材的渗漏量达到了最低，且扩口长度长，施工过程中不易脱落，保证了工程质量；  
五、内部工作压力为：达到了0.3mpa，抗泄漏，使用寿命长，一般大于50年；  
六、管材的标准长度为6米，并可根据用户需求定制

frpp管材卓越的品质:

长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，frpp管材可安全使用50年以上。 卓越的耐腐蚀性能---  
--frpp管材能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受ph值范围在1-14的高浓度酸和碱的腐蚀。  
优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，frpp管材的耐磨性是钢管的4倍以上。 较高的刚度-----由于加入了玻纤增强材料使frpp管材不易变形。 耐热保温节能-----frpp管材最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。 可靠的连接性能-----frpp管材热熔接口的强度高  
于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。 良好的施工性能-----frpp管材质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

### [ 产品优点]

本产品结构新颖，强度高 内壁光滑，流量大，管内不易结垢 橡胶圈承插口连接，施工方便，质量可靠 重量轻，搬运安装方便，工期短 柔性接口，抗不均匀沉降能力强，不易泄露

