

复合通信用塑合金管塑合金复合通信管

产品名称	复合通信用塑合金管塑合金复合通信管
公司名称	上海市奉贤塑料管厂
价格	.00/个
规格参数	种类:PVC硬管 公称外径:63-110 (mm) 壁厚:5 (mm)
公司地址	上海市奉贤区青村镇浦星公路6879号 - 2
联系电话	021-33616533 18917946666

产品详情

种类	PVC硬管	公称外径	63-110 (mm)
壁厚	5 (mm)	长度	6 (m)
品牌	八塑	产商/产地	上海
工作压力	100 (MPa)	拉伸强度	1000 (MPa)
用途	电线电缆管	每件重量	20 (Kg)

高强度塑合金管各项综合技术指标处于国内同类产品的领先水平，可替代钢管用于信息管线穿越马路的埋地敷设工程。组合排列容易、施工简便、既可降低工程造价，又可延长通信管道的使用寿命。产品广泛适用于互联网、移动电力及所有使用光、电缆作为传输路由的部门。·结构创新：该新型管材采用了多元合金网络协同技术，且管材结构采用了外方形内正十二边形及辅助三角形支撑的独特的增强型力学构架，经一次挤出成型。从而使该产品具有高韧性、高抗压性和高抗冲击性及耐腐蚀性等无可比拟的突出性能。因此，结构、配方、工艺是该产品的三大创新点。2.抗压性耐腐蚀性强：高强度塑合金管具有耐酸、碱、盐等化学腐蚀的性能，经浙江省技术监督局测试，其指标 1.5克/平方米，达到了腐蚀性流体传输用管料的技术要求，如在盐碱地敷设钢管，其使用寿命仅有3-5年；而塑合金复合通信管按其指标推算，使用寿命至少为30年以上。3.管群组合搭配方便：高强度塑合金管的创新结构设计，既达到了分散应力支撑管体和提高抗压强度的目的，又方便了群管的组合搭配。在施工过程中，无须专门固定；管道群经扎带勒紧后，还可有效地提高整体抗压能力。4.施工便捷、工程造价低：高强度塑合金管采用套管连接，接接时只需涂上专用胶水后套入即可。管材端部印刷有装配标志，方便监理人员检验是否套接到位。和钢管相比，还减轻了施工时的劳动强度。每米塑合金复合通信管的价格仅为钢管的2/3，用它替代钢管，单从材料费用一项计算，每公里工程造价就可节省近2万元，而且使用寿命远远超过钢管。