

艾默生（维谛）精密空调DME05MOP5 电加热普通风机报价

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 艾默生（维谛）精密空调DME05MOP5 电加热普通风机报价 |
| 公司名称 | 北京中企智电有限公司 |
| 价格 | 21300.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:维谛 型号:DME05MOP5 产地:绵阳 |
| 公司地址 | 北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223 |
| 联系电话 | 13864072000 13263357555 |

产品详情

DME05MOP5加热维谛精密空调5.5KW

型号:DME05MOP5加热维谛精密空调5.5KW宽510深385高1750重90KG

品牌：维谛精密空调

品牌：维谛精密空调室内机：DME05MOP5料号：F011615-490407 室外机：DMC05WT1、DML07W1（低温冷凝器）料号：F012281-116007总制冷量：5.5KW 显冷量：5KW风量：2000m³/h加热量：4KWFLA：12.2A

维谛精密空调室内机尺寸

：宽510*深385*高1750mm 维谛精密空调标准冷凝器尺寸：宽787*深352*高829mm室内机重量：90KG应用范围：

中小型计算机房

设备间、动力间

户外电子、通讯设备间

变电站、变电所

实验室、检测室、存储间

DataMate3000系列风冷型专用空调可应用于中、小型计算机房、设备间等场所的精密环境调节，机组采用先进的设计理念，经过精密空调实验室严格测试，具有高效节能、稳定、长寿命的运行特点，并且具有恒温恒湿调节功能，产品获得中国节能产品认证证书，可满足IT、电力、交通等不同行业的精密环境调节需求。节能大风量、小焓差设计，适合机房主设备散热特点，为主设备提供连续、稳定的温湿度环境高显热比、高能效的制冷系统设计，[维谛精密空调](#)采用Copeland品牌涡旋压缩机

可设置的、独特的经济运行模式，可选择经济模式运行室外机风机采用无极全调速控制，确保系统运行更健康、更节能、更低噪声可选配节能卡组件，实现更高节能效果满足中国质量认证中心节能新标准占地面积小，全正面维护易使用、易维护智能稳定的恒温恒湿功能全中文大屏幕显示，具有多级密码保护、专家故障诊断功能具备来电自启动功能，并可设置延时启动时间配备标准RS485监控接口灵活的主备机切换功能，实现机组自动切换及轮值功能适应力强按照每年365天，每天24小时连续运行长寿命设计，高稳定性，低维护量超宽输入电压范围，多种电源保护功能极强的环境适应能力：冷凝器标准配置满足-15 ~ +45 的室外温度环境，[维谛精密空调](#)在此范围内机组保障连续制冷工作，

加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置。配置低温冷凝器可满足-34 ~ +45 的室外温度环境，确保北方地区冬季机房制冷需求可选配电源防雷器，提供更为可靠的室外机监测及设定功能可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息，监测更加全面，更易判断整机运行状态的健康性气流丢失检测及告警功能可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息在计算机上安装后可远程监视DataMate3000机房空调运行状态，设定机房空调的开关、温度、告警重要等级等，可实现邮件通知告警、短信通知告警（需选配短信告警器）

扩展阅读-本型号相应参考文献

[LiebertDataMate3000系列小型机房专用精密空调—IT版样本彩页](#)[维谛精密空调DataMate3000系列空调的型号说明](#)[维谛精密空调安装示意图](#)[艾默生精密空调安装环境要求](#)[艾默生精密空调安装室内机机房要求和安装场地要求](#)[维谛精密空调室内机安装步骤](#)[维谛精密空调安装室外机注意事项](#)[艾默生精密空调安装步骤](#)[维谛精密空调长连管系统增加制冷剂](#)