电力波纹管 PVC硬管 110（mm）

产品名称	电力波纹管 PVC硬管 110（mm）
公司名称	上海市奉贤塑料管厂
价格	.00/个
规格参数	种类:PVC硬管 公称外径:110（mm） 壁厚:5（mm）
公司地址	上海市奉贤区青村镇浦星公路6879号－2
联系电话	021-33616533 18917946666

产品详情

种类	PVC硬管	公称外径	110（mm）
壁厚	5（mm）	长度	6（m）
品牌	八塑	产商/产地	上海奉贤
工作压力	25（MPa）	拉伸强度	25（MPa）
用途	电线电缆管	每件重量	20（Kg）

cpvc电力波纹管

详细介绍

双壁波纹管 是八十年代初由德国开发成功的新型塑料管材，其结构设计新型、合理，由光滑的内壁和中空的波纹状外壁复合组成，有良好的承受外部载荷的能力，具有强度高、重量轻、内壁光滑、抗冲击、耐腐蚀、施工方便、造价低等优点。产品采用扩口承插，采用密封圈连接，可以防止热胀冷缩的影响；施工中一般情况下无需在施工现场浇捣混凝土及保障层；重量轻、使用寿命长，施工方便、运输及施工费用低，土方开挖量小，可以大大缩短工期。用于埋地电力电缆保护管，即使管内电缆发生过载或短路，所产生的温度对产品无任何影响。由于该产品的诸多优点，目前已成为传统石棉水泥管的理想替代品，并且在许多城市大量采用该产品。该产品的使用可以降低使用单位资金压力，并带来实际的经济效益。

cpvc电力波纹管具有以下优点

柔性好、耐高温，不易断裂和老化。扩口承插，连接加高温橡胶圈密封防水，适应热胀冷缩。无需在施工现场浇混凝土及保障层。重量轻、施工简便、施工费用低，大大缩短工期。pvc材料耐酸碱、抗腐蚀。结构合理，成本比其他管材低30-50%。韧性好，抗冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致管道破裂。cpvc电力

波纹管的产品性能

序号	项目	技术指标	
		pvc-u双壁波纹管	pvc-c双壁波纹管
1	环刚度（kn/m²）	s1≥4，s2≥8	s≥8
2	维卡软化温度（℃）	≥79	≥93
3	冲击强度	tir≤10%	
4	环柔性	试样圆滑，无反方向弯曲，无破裂、两壁无脱开口	
5	二氯甲烷浸泡	内外壁无分离，内外表面变化不劣于4l	
6	烘箱试验	无分层，无开裂	
7	蠕变率	≤2.5	

cpvc电力波纹管的产品规格

公称外径(d)	最小平均内径尺寸(d)	平均外径极限偏差	最小承口平均内径	最小承口深度(ls)	管材长度(l)
110	98	+0.4—0.6	110.4	32	6000
160	135	+0.5—0.9	160.5	42	6000