

五孔管 PVC硬管 108 (mm)

产品名称	五孔管 PVC硬管 108 (mm)
公司名称	上海市奉贤塑料管厂
价格	.00/个
规格参数	种类:PVC硬管 公称外径:108 (mm) 壁厚:2.8 (mm)
公司地址	上海市奉贤区青村镇浦星公路6879号 - 2
联系电话	021-33616533 18917946666

产品详情

种类	PVC硬管	公称外径	108 (mm)
壁厚	2.8 (mm)	长度	6 (m)
品牌	八塑	产商/产地	上海
工作压力	25 (MPa)	拉伸强度	25 (MPa)
用途	电线电缆管	每件重量	20 (Kg)

产品简介：pvc栅格式五孔方孔管，具有很强的兼容性和使用性，它适合光缆、电缆、同轴电缆、pcm电缆等诸多线缆的穿放，广泛用于电信、广电、铁路。部队、院校、大中型工矿企业内部通信等使用。产品原材料采用以pe（聚乙烯）为主要基料，适用温度范围较大（+80 °c--40 °c），具有低温回弹性，抗压、抗冲击性强，并能抗酸碱、耐老化。寒热带地区均可使用，产品经交通部交通工程管理中心检测各项指标均达到通信行业yd/t841-1996（地下通信管道塑料管）技术标准要求。

抗压性强采用蜂窝(栅格)状合理的力学结构，使管材比普通塑料管材抗压性能高10—100倍。规格齐全主要规格有单孔、3孔、大中小4孔、同异径5孔、大小6孔、7孔、8孔、大小9孔等系列。结构创新节省管位，管材结构紧凑，路面开挖较小，有效节省城市地下管位资源，对道路交通及市政影响少。韧性好弯曲自由一段6米管材，弯曲半径可达4米，施工中碰到障碍物或交越其它管线时能轻松避开。施工便捷省工省时护套与子管成一体，无需三次穿子管一次铺设即可穿缆，避免了二次穿子管变形扭结，排序混乱，重复施工的麻烦；重量轻、搬运方便；内壁光滑，穿线省力。利用率高综合造价低，集护套与子管为一体，内孔有效空间大，截断后可连接使用，省材料，工程投入少。