

h07bn4-f , 风能电缆 , 风电电缆

产品名称	h07bn4-f , 风能电缆 , 风电电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:h07bn4-f 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

h07bn4-f电缆的外护套采用聚醚型聚氨酯PUR复合料，加厚的外护套电缆不仅性能提高，而且极易安装。h07bn4-f电缆同时还具有防油防燃的性能。h07bn4-f，风能电缆，风电电缆，上海科邦特种电缆厂。为连接电力工具，机械设备和有机械要求的机器的电缆。可用于干燥和潮湿的室内，对于室外使用，可在户外使用，可在户外的环境下使用，也可在商业，农业及建筑领域。

h07bn4-f电缆使用的聚醚型聚氨酯PUR外护套使电缆适用于交流额定电压450/750V及以下的电动工具和移动电器设备的电源连接，能承受较大的机械外力作用，且可用于干燥和潮湿的室内及室外，也适合固定安装。h07bn4-f，风能电缆，风电电缆，上海科邦特种电缆厂。h07bn4-f电缆加厚的橡胶电缆不仅性能提高，而且极易安装，主要作为尾缆用于为可移动设备提供能量。PUR护套电缆同时还具有防油防燃的性能。

h07bn4-f电缆结构：

导体材料：BS6360 class5 标准的柔软的镀锡铜

绝缘材料：高机械性能TPEE绝缘

护套材料：聚醚型聚氨酯PUR复合料

H - 通过高协调性能认证

7 - 额定电压450/750伏

R - 聚醚型聚氨酯PUR复合料

F - 柔软多股导体

h07bn4-f电缆技术参数：

额定电压：450/750V

测试电压：2500V

工作温度：-45 ~120

弯曲半径：15*D