

灯具防水试验机 惠州IPX9K 科翔检测公道

产品名称	灯具防水试验机 惠州IPX9K 科翔检测公道
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

UL浸水、水密试验机

东莞市科翔试验设备有限公司

功能概述：

KXT1394型，UL浸水、水密IPX9K该设备根据UL1598标准16.5.4浸水试验及GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准中IPX7要求设计，浸水箱采用不锈钢制作、有保温性能、水箱前面安装有可透明玻璃窗（附不锈钢刻尺），水箱内水温可以控制；设备具有自动浸水功能，即可自动实现关电浸水、浮出水面开电干燥等自动循环，浸水时间、干燥时间可单独设定，有较高的自动化水平，实现无人化操作。

技术特点：

1. 浸水深度、浸水时间、干燥时间自动控制，自动化程度高。
2. 水箱前面设计透明窗，方便试验观察。

3. 采用不锈钢结构，美观、防锈。

技术参数：

1. 浸水室尺寸：L1000mmXW500mmXH800mm。

2. 水箱保温层厚度：50mm。

3. 浸水室透明窗尺寸：W100mmXH600mm。

4. 浸水深度指示：不锈钢尺指示。

5. 水温控制：加热或制冷。

6. 浸水室水温：4 -90 （可设定）。

7. 制冷方式：工业冷水机（功率3Hp）。

8. 制冷量：7120W

9. 加热方式：不锈钢电加热管。

10. 加热功率：9kw（分段加热）。

11. 温控仪：日本岛电SR94温控仪。

12. 样品浸水机械驱动方式：步进电机驱动、不锈钢链条操作、不锈钢样品固定台。

13. 浸水机构功能

u 浸水深度控制。

u 控制样品浸水、干燥等动作。

14. 设备控制方式：三菱PLC+人机界面。

业备详询：柯先生！！！！

洗着澡也能玩的平板电脑

东莞市科翔试验设备有限公司

众所周知，水是电子产品的一大克星，所以在浴室、泳池等这种有水的地方，我们一般都不敢使用手机和平板电脑产品，灯具防水试验机，一个不留神给它们也“洗个澡”，那就真是呜呼哀哉啦

。因此，即便在互联网更发达、硬件性能更强的情况下，惠州IPX9K，我们也不能全天候感受手机、平板为我们的生活、工作、娱乐带来的便利。难道潇洒不羁爱自由的我们就甘心让水这么一直克下去吗？当然不！在今年上市的一些旗舰手机中我们已经多次看到“支持IPXX级防水”的宣传字样，而今天，高温高压喷射防水试验机，2017年10月11日，荣耀Watery的横空出世也将一举打破平板电脑怕水的魔咒。荣耀Watery防水影音平板支持IP67级防水，整个平板置于清水1米深处，30分钟不受任何影响，泳池、浴缸等地方均放心使用，一举扫除了平板电脑体验场景中的死角。

东莞市科翔试验设备有限公司是一家从事试验设备的高新企业，我为您提供从IPX1~8不同防水等级的IPX9K，6防水试验机，以及电梯、消防、五金、锁具、电力、家具等各种试验设备。欢迎来电来函咨询或莅临公司参观指导！！

东莞科翔IPX9防水设备试验注意事项

东莞市科翔试验设备有限公司

IPX9K试验因为测试过程中会涉及到用水（潮湿）、用电、高温（85摄氏度的水温），高压（喷射水压达到9Mpa），因此客观上说较其它的一些设备有一定的潜在风险（而事实上任何设备的使用和操作过程中都是有潜在风险的），在使用IPX9K设备之前我们操作人员对安全和风险有足够的认识更利于我们规避和远离风险！！

注意事项:

1. 测试前打开贮水箱进水阀让贮水箱贮满水，测试完成后关闭水箱进水阀。
2. 请切记不得用力及尖锐物体按压控制电箱上的触摸屏，以免引起损坏。
3. 如果长期不用本设备时，请将总电源关闭。
4. 如果长期不用本设备时，将总进水阀关闭，再将供水管排水阀打开，排完水后再关闭排水阀。
5. 供水管路有空气时，请先打开泵排气孔，排除管路内空气，严禁泵空载运行。
6. 试验过程中要穿戴绝缘防护用品，保持地面干燥，手湿不要接触电器和开关。
7. 不要随意打开设备门，防止高温烫着而受伤和高压水柱伤害。
8. 安装或换样品时要按下急停开关，防止样品或工具撞击门（钢化耐高温玻璃门），发生次身意外。