

90° 实心锥单向喷嘴 单向喷嘴 北科环保 环保协会推荐

产品名称	90° 实心锥单向喷嘴 单向喷嘴 北科环保 环保协会推荐
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

碳化硅喷嘴清洗剂的选择标准 碳化硅喷嘴用于电厂脱硫方面，除去电厂烟气中的及一些污染气体，碳化硅单向喷嘴，燃煤电厂的烟气和燃煤联合循环中燃气供燃气轮机燃用都有一项共同任务，即脱硫除硝(当然还有除尘)。电厂排出的不经脱硫除硝的烟气直接污染大气环境，而联合循环的燃气不经净化处理则会祸害燃气轮机的热端部件，其排气也会污染环境。而之所以选择碳化硅喷嘴而不用其他材质的喷嘴，是因为其具有高强度、高硬度、抗强烈腐蚀、剧烈磨损、耐高温等优良的性能，在恶劣的条件下有超长的使用寿命。但是碳化硅喷嘴在恶劣环境下工作时间长之后，也是需要清洗污垢的，否则影响正常喷雾。下面来讲解下如何选择清理碳化硅喷嘴污垢的助剂。1、首先选择的产品要清洗污垢的速度快，溶垢。清洗剂自身对污垢有很强的反应、分散或溶解清除能力，在有限的工期内，可较地除去污垢。2、对清洗的碳化硅喷嘴损伤应在生产许可的限度内，对金属可能造成的腐蚀有相应的抑制措施。3、清洗所用药剂便宜易得，并立足于国产化；清洗成本低，不造成过多的资源消耗。4、清洗剂对生物与环境无毒或低毒，所生成的废气，废液与废渣，90° 实心锥单向喷嘴，应能够被处理到符合国家相关法规的要求。5、清洗条件温和，尽量不依赖于附着力口的强化条件，碳化硅双头单向喷嘴，如对温度、压力、机械能等不需要过高的要求。6、清洗过程不在清洗对象表面残留下不溶物，不产生新污渍，不形成新的有害于后续工序的覆盖层，不影响产品的质量。7、不产生影响清洗过程及现场卫生的泡沫和异味。

国内碳化硅喷嘴市场需求量大 近年来国家环保总局在治理我国酸雨的中长期规划中要求，严格控制电厂和氮氧化物排放。通过经济和政策管理手段，要求新建燃煤电厂必须同步建设脱硫设施；老电厂分阶段建设脱硫设施。一些脱硫设备，如脱落液泵、喷淋管、真空皮带机、顶进式搅拌器等，已实现国产化。但有些管件设备，如吸收塔内喷淋用的碳化硅喷嘴、除雾器和侧进式搅拌器等设备还需要进口，国产化率很低。碳化硅喷嘴在脱硫装置中批量供货数目，假设按每塔500个计算，单向喷嘴，600个油流塔就要300000个碳化硅喷嘴，若按进口价格每个2000元计算，需6亿元。大批量供货的碳化硅喷嘴几乎全被国外的公司垄断。面对中国供不应求的市场，国外公司的供货期也延长了很多。脱硫公司和业主一方面在千方百计地降低脱硫造价，另一方面在招时只能响应喷嘴进口的要求。文献指出，有关单位要加强脱硫技术研发和设备制造工作。设备制造企业和科研机构要加强烟气脱硫管件的自主研发，提高脱硫设备生产和成套设备的供应能力，为市场提供具有较高的国产碳化硅喷嘴。可见，脱硫设备国产化的呼声一直不断，但具体以还要考相关行业的切实推进。脱硫喷嘴的相关参数及行情 近年来国产的脱硫喷嘴逐渐

占据了国内的主要市场，得到了广大用户的认可，改善了脱硫喷嘴大量进口价格昂贵的局面。脱硫喷头广泛应用于化工、环保、电力、纺织等众多工业领域，特别是烟气脱硫除尘行业应用更为广泛。其耐磨性、耐腐蚀性、成雾性、防堵性已被该行业众多用户所接受。我公司根据市场需求，引进德国真空反应烧结碳化硅生产工艺和软件技术，拥有德国工艺制造的高温真空反应烧结炉和完备的产品检测设备。

下面介绍下脱硫喷嘴的参数：喷雾角度： 60° ~ 170° ；

喷雾形状：空心锥形和实心锥形，喷射区呈环形；粒子大小：中到大，压力和流量适用范围广；

螺口尺寸：1/4寸、3/8寸、1/2寸、3/4寸、1寸、2寸、3寸、4寸；

螺纹标准：外螺纹接口，标准公制英制管螺纹BSPT、美制锥管螺纹NPT。我公司主要产品有窑炉用燃烧器烧嘴套、辐射管隔燃套、横梁、棍棒、棚板、冷风管、热电偶保护管、电厂用脱硫喷嘴、耐磨管道、弯头、三通；研磨桶、轴套、密封环；旋流器内衬；喷砂嘴及各种型号的耐高温、耐磨、耐腐蚀件，密封件等。欢迎各界朋友前来参观考察。90°实心锥单向喷嘴-单向喷嘴-北科环保-环保协会推荐由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司位于山东省潍坊市高密市开发区工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前北科环保在工业制品中享有良好的声誉。北科环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。北科环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。