

脱硫喷嘴 北科环保 中国创新企业 双向脱硫喷嘴

产品名称	脱硫喷嘴 北科环保 中国创新企业 双向脱硫喷嘴
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

烟气也是宝！来看一下潍坊北科——氨法脱硫脱硝

在目前及今后相当长的一段时间内，双向脱硫喷嘴，我国的能源结构是以燃煤为主，煤炭在中国能源结构中的比重高达70%，而且中高硫煤居多。燃煤锅炉排放的大量的SO₂是造成我国大气污染的大污染源，脱硫喷嘴，减少燃煤产生的SO₂排放，3分脱硫喷嘴，控制SO的污染，保护大气环境质量，是目前及未来相当长的时间内我国大气环境保护的重要课题之一。

但我国中小型燃煤锅炉因其数量多、范围广、治理难度大及投资限制等诸多问题，成为控制SO₂排放的大难题。

现如今，大家的环保意识不断增加，减少三废排放，治理大气污染，保护生态环境成了大家关心问题，治理烟气排放企业，对保护环境，实现企业和环境可持续发展有着重要的作用！

在2000年左右，石灰石—石膏脱硫工艺因技术成熟，脱硫，被很多化工企业广泛采用！但现如今，随着科技的进步、企业的发展，钙法脱硫因其浆液含固高，对设备耐磨、防腐要求也高，使设备寿命受到限制。且占地面积大，只适于大型锅炉烟气，已经不是化工企业选择的首位了！

碳化硅喷嘴出厂检验标准

碳化硅喷嘴出厂检验按照我们上一篇文章中提到的技术性能的要求，来作为检验标准。

性能要求：在给定压力下，流量偏差：-7%~7% 喷射角偏差：-10%~10% 耐酸碱、腐蚀性：在酸性溶液中，产品试样重量损失小于0.2g，在碱性溶液中，产品试样重量损失小于0.1g。型式检验

在由下列情况之一者，应进行型式检验：1、产品试制定型或老产品转厂生产；

2、正式生产时，每年一次；

3、正式生产后，如碳化硅喷嘴工艺有较大变动、原材料变更、可能影响产品性能时；

4、企业停产超过六个月后，恢复生产时；5、产品使用中发生明显质量问题；

6、质量监督机构提出要求。型式检验批的确定：一炉或一个生产批产品为一检验批。

抽样及判定：抽样判定按GB/T10325的规定。包装、标志、运输和贮存：碳化硅喷嘴的包装、标志、运

输和贮存按GB/T16546的规定。喷嘴的材料有哪些——碳化硅喷嘴 喷嘴喷雾流速较高，再加上浆液中固体颗粒物磨损较厉害。脱硫烟气的高温及酸性要求碳化硅喷嘴材料具备耐磨性和耐腐蚀性，同时喷嘴要具有准确的形状尺寸、精度和表面粗糙度，要去材料有较好的机械加工性。通常使用材料如下：1、合金钢。合金钢喷嘴多用于除雾器冲洗及事故冷却喷水。合金钢喷嘴用于浆液喷雾时，使用寿命较短。对于循环吸收液是溶液的喷嘴，如钠碱法、氨法、氧化镁法等，可用S316L或S317LM制造。2、陶瓷碳化硅。烧结碳化硅或烧结氧化碳化硅喷嘴，能受脱硫浆液冲刷磨损与腐蚀。这种喷嘴较脆，易被打碎。在链接时，较多采用粘接。螺纹连接或拆装过程中很易损坏喷嘴。一般吸收液是浆液的脱硫工艺，就采用这种碳化硅喷嘴。3、其他材料。喷嘴有用聚氨酯、聚四氟乙烯、聚和玻璃钢等制作。聚氨酯喷嘴有较好耐磨性，用它可作为吸收塔浆液喷嘴。这种喷嘴比碳化硅喷嘴的耐磨性差，吸收塔脱硫喷嘴，但不容易破碎，要在适宜温度中使用，一般使用温度大于或等于60度。脱硫喷嘴-北科环保-中国创新企业-双向脱硫喷嘴由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。