

徐工集团XMR040型手扶式压路机 单钢轮压路机配柴油电启动发动机

产品名称	徐工集团XMR040型手扶式压路机 单钢轮压路机配柴油电启动发动机
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	10600.00/台
规格参数	激振力:20Kn 振幅:0.5mm 压实宽度:600mm
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

产品详情

徐工XMR040手扶式单钢轮振动压路机

主要特点：启动省时省力 压实能力强

适用范围：适用于沥青表面及砾石、砂土等材料的压实，尤其适用于路缘、沟槽基础、管道回填、草坪及小型场地的压实作业。

产品配置参数:

产品型号	XMR040
工作质量	410kg
行驶速度	0-4km/h
爬坡能力	25%
振动频率	75Hz
振幅	0.5mm
激振力	20Kn
压实宽度	700mm
驱动方式	液压驱动
发动机型号	常发CF178FE/可选本田GX270汽油机

功率/转速	4/3600kW/rpm
燃油箱	3.5L
液压油箱	8L
洒水箱	8L
整机外形尺寸	1650x 780x1100mm

产品特性：

- 1、常发柴油发动机，动力强劲，省时省力，可选配汽油机
- 2、高频振动，压实能力强；结构紧凑，贴边距离小
- 3、双向液压行走，操作方便
- 4、表面喷塑处理，防锈能力强，美观大方

手扶式压路机要怎样恰当选用？

手扶式压路机要怎样恰当选用？小压路机要怎样恰当选用？为了确保工程施工质量，在选择小压路机工程施工时怎样选择实际的？1.依据项目的实际规定开展选择。一些项目规定路面压实度并不是很高，小型手扶式压路机厂家，而别的项目则规定路面压实度十分密不可分。一些规定路面十分平整，而另一些规定简易抑止路面。针对不一样的项目，手扶式压路机的选择当然会各有不同，因而在选择小压路机以前，您应当掌握项目的规定。2.依据路面原材料选择。一些路面压实了石块，一些路面压实了沥清，手扶式压路机供应商，一些路面只压实了一些土壤层。这种压实物块中间的差别挺大，因而对小压路机的规定也各有不同，因而在选择时温馨提醒这一点。

手扶式压路机依据道路坡度选择。一些较小，一些较低。您无须应用很好的小压路机来缩小一些只必须在本国做到极低的水准的路面，这十分浪费。假如应用的小压路机不符合规定且不符国家行业标准，则

没法应用，因而在选择时要考虑到这一点。小压路机的恰当选用方式掌握就这样，手扶式柴油压路机，期望对给你协助。小压路机