

# 衢州喷淋塔 喷淋塔选哪家 无锡贝乐环保工程

产品名称	衢州喷淋塔 喷淋塔选哪家 无锡贝乐环保工程
公司名称	无锡贝乐环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区春惠路568-18号
联系电话	18921234679 18921234679

## 产品详情

喷淋塔是将酸雾废气由风管引入净化塔，经过填料层，废气与吸收液进液两相充分接触吸收中和反应，酸雾废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。下面我们看一下喷淋塔的日常维修。

- 1、喷淋塔检修口用于对填料和喷头的检查。
- 2、每周对整个系统进行观察，确认喷淋塔喷淋装置、除雾装置、循环水泵和电控设备操作正常。
- 3、每月对所有的进出风阀门控制器、电机和设备按其操作功能进行详细检查。
- 4、定期对喷淋塔的填料、喷头进行冲洗，以防堵塞和结晶等。
- 5、每月定期一次对水泵及风机线路进行绝缘电阻检查，方法是用500V兆欧表由热继电器的出线端对地（电箱体的接地端）测量绝缘电阻，喷淋塔厂家，若低于0.5兆欧，应查出原因，排除故障，恢复正常。
- 6、每年对水泵及风机进行保养维护，电机的绝缘电阻值应大于2兆欧。
- 7、每天下午一点检查喷淋塔塔体底部水池内液体碱性浓度及排气口净化程度，超过标准时应更换底部水池中的吸收液。

喷淋塔水泵主要用于废气喷淋塔酸碱液体循环输送使用，中和酸性气体，达到排放要求，水泵可分为耐酸碱槽内泵以及耐酸碱槽外立式泵，下面喷淋塔厂家为大家介绍一下水泵安装的注意事项。

- 1、出口配管高度，如有高于马达以上或有逆压情况时，请在喷淋塔水泵出口处安装逆止阀，安装请勿超过液面太高。
- 2、在特殊情况下使用时，如需安装防爆或耐压防爆马达时，喷淋塔\*\*，建议咨询人员。

- 3、喷淋塔水泵入口处为保障起见，须装置过滤网以免吸入杂物损坏水泵。
- 4、在含有化学气体的环境下使用时，需选择特殊处理有防腐蚀漆的马达。
- 5、喷淋塔所配备的水泵不要选择有机械轴封的离心泵。
- 6、常见的是液位过高，停机时，药液上窜，进入马达轴承，腐蚀轴承，导致马达卡死烧机。
- 7、喷淋塔水泵的出入口径是生产厂家经过反复实验才确定下来的，水泵良好状态的数值一经更改，衢州喷淋塔，势必会影响水泵的流量和扬程

金属在经过打磨、研磨、抛光等工序时会产生金属粉尘，此时就会导致整个车间都会漂浮着金属粉尘，这种情况随时都有可能发生，这时候就需要安装喷淋塔去处理金属粉尘。喷淋塔通过喷淋系统快速均匀地向下喷出水，粉尘会与水结合，沉淀到水池里，在粉尘浓度过高的时候增加一层喷淋系统，这样也会增加净化效率，下面为大家介绍喷淋塔的特点。

- 1.喷淋塔净化效率达到百分之九十八以上，净化粉尘烟气。
- 2.喷淋塔可以处理400多度的高温粉尘。
- 3.全自动化操作，开启即可使用，喷淋塔选哪家，简单方便。
- 4.喷淋塔可以处理多种混合粉尘烟气。
- 5.无需专人管理，只需要做定期清洗和维护即可。

喷淋塔拥有净化的特点，结构简单方便以后升级配置以及清洗维护，根据金属粉尘的性质，选择了铁材质作为喷淋塔的材料，可以有效预防发生意外的时候塔体以及管道被炸裂。

衢州喷淋塔-喷淋塔选哪家-无锡贝乐环保工程(推荐商家)由无锡贝乐环保工程有限公司提供。无锡贝乐环保工程有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡贝乐环保工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：杜总。