

HIFLEX电缆，柔性电缆，厂家供应

产品名称	HIFLEX电缆，柔性电缆，厂家供应
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	12.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:HIFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

HIFLEX电缆采用多股精绞抗折弯无氧细铜丝作为导体，适用于需要高柔性电缆的场合，极小的弯曲半径可以使得该电缆一般和拖链并用。HIFLEX电缆，柔性电缆，厂家供应，上海科邦特种电缆厂。适用于危险区域的机械，工具制造和钢铁生产；可用于户外敷设，耐水解，耐酸碱，耐紫外线，抗氧化等特性。

HIFLEX电缆的外护套采用聚醚型聚氨酯PUR复合料，所以HIFLEX电缆具有很好的耐磨性和撕裂性，柔韧性好且耐油，在多种敷设环境中，有很好的负荷连续弯曲的效果，也可以用作变频器与伺服马达的连接用电缆，相关的电缆设计加强了电缆并适用于户外作业；镀锡铜网编织屏蔽率大于等于90%，有很好的电磁兼容性。HIFLEX电缆，柔性电缆，厂家供应，上海科邦特种电缆厂。

HIFLEX电缆结构:

导体：多股精绞抗折弯无氧细铜丝导体；符合VDE 0295第6类；IEC 60228第6类；BS 6360第6类的规定

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料

黑色芯线，白色数字编号

黄-绿接地保护（3芯以上含3芯）

芯线合适节距绞合成缆

无纺布绕包方便剥离

铜网编织屏蔽，覆盖率90%

HIFLEX电缆技术参数:

工作电压：U₀/U_{0,6/1}kV

测试电压：4000V

绝缘电阻(+20)： 20 MΩ·km

弯曲半径：6*D

使用温度：固定安装：-45 ~120

移动安装：-40 ~110