

冠云山洗煤设备 双层振动筛设计 太原双层振动筛

产品名称	冠云山洗煤设备 双层振动筛设计 太原双层振动筛
公司名称	介休市冠云山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市介休市张兰镇涧里村村西50米处（ 张兰高速口左转）
联系电话	15003449885 15003449885

产品详情

介休市冠云山机械有限公司针对山西、太原、陕西、榆林、渭南、内蒙、呼和浩特、包头、乌海、鄂尔多斯、甘肃、新疆、贵州、云南等地提供振动筛、煤泥筛、精煤筛、弧形筛、高频筛、脱水筛、分级筛、等产品的生产、加工和销售，欢迎来电咨询！

下面为您介绍：

热回火色和其它氧化层的处理 如果在焊接或修磨过程中不锈钢在空气中被加热到一定的高温，焊缝两侧、焊缝的下表面和底部都会出现铬氧化物热回火色。热回火色比氧化保护膜薄，而且明显可见。颜色决定于厚度，可呈见彩虹色、蓝色、紫色到淡黄色和棕色。较厚的氧化物一般为黑色。它是由于在高温或长时间在较高度下停留所致。

介休市冠云山机械有限公司针对山西、太原、陕西、榆林、渭南、内蒙、呼和浩特、包头、乌海、鄂尔多斯、甘肃、新疆、贵州、云南等地提供振动筛、煤泥筛、精煤筛、弧形筛、高频筛、脱水筛、分级筛、等产品的生产、加工和销售，欢迎来电咨询！

下面为您介绍：

运行和传播的速度。物料从振动筛进入物料入口后，它将掉落到筛子上，然后扩散到周围区域。扩散将逐渐完成筛选过程，振动马达的角度越小，双层振动筛定制，材料扩散到周围区域的速度就越快。速度越慢。如果希望将物料在振动筛中筛分一段时间以提高筛分精度并进一步提高筛分效果，则可以通过将振动筛的角度调低一点来实现。

介休市冠云山机械有限公司针对山西、太原、陕西、榆林、渭南、内蒙、呼和浩特、包头、乌海、鄂尔多斯、甘肃、新疆、贵州、云南等地提供振动筛、煤泥筛、精煤筛、弧形筛、高频筛、脱水筛、分级筛、等产品的生产、加工和销售，欢迎来电咨询！

下面为您介绍：

- 1、圆振动筛启动前，双层振动筛定做，应检查各紧固件螺栓有无松动，如有松动应重新紧固一次。
- 2、筛机空载运行时间为4-6小时，要求筛体平稳，太原双层振动筛，无横摆及异常声音，激振器轴承温度 75oC。
- 3、空转运行后，双层振动筛设计，应将各部位螺栓重新紧固一次。
- 4、正常运转后，定期检查各紧固件螺栓紧固情况。
- 5、经常检查易损件，对已损坏或失去弹性的减振弹簧要及时更换。

冠云山洗煤设备(图)-双层振动筛设计-太原双层振动筛由介休市冠云山机械设备有限公司提供。介休市冠云山机械设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冠云山机械——您可信赖的朋友，公司地址：山西省晋中市介休市张兰镇涧里村村西50米处-张兰高速口左转，联系人：晋总。