

陈述一下外贴式橡胶止水带

产品名称	陈述一下外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带价格并不是标准的，它受产品型号、产品质量等多方面因素影响，价格差距很大，价格范围在十几元每米至一百多元每米之间。

1、橡胶止水带的价格受多方面因素影响。橡胶止水带的宽度、厚度、样式不同，其用胶量也不同，价格自然也不同；有些橡胶止水带，比如说背贴式橡胶止水带，其结构复杂，生产速度慢，生产工艺复杂，非常费人工，其价格也就比较高；另外就是选用橡胶原料的质量，这个一怒对橡胶止水带价格的影响更是巨大的。

2、质量方面。质量好的橡胶止水带给人的感觉是有一定的硬度，并充满韧性，普通质量的橡胶止水带硬度有，但是韧性方面要差一些。如果您确定好橡胶止水带的宽度与厚度就可随时咨询我，报给您准确的价格与运输时间，也因您刚好需要，而我也正好！

外贴式橡胶止水带的型号及尺寸

小外贴式（低梗无孔）橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、350*（6、8、10）、400*（6、8、10）、500*（8、10）

外贴式（高梗无孔）橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、350*（8、10）、400*（8、10）、500*（8、10）

方孔外贴橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、400*（6、8、10）

方孔7芯外贴橡胶止水带规格:320*（6、8、10）、350*（6、8、10）

方孔5芯外贴橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、350*（6、8、10）、400*（6、8、10）、500*（8、10）

高梗带帽外贴式橡胶止水带规格:300*（6、8、10）、350*（6、8、10）、400*（8、10）、500*（8、10）

由于市场的原因，原材料价格波动原因，止水带的价格会有所变动，另外止水带的质量不同，价格也不同

变形缝外贴式橡胶止水带指的是EB型中间有孔型止水带，主要用于混凝土变形缝位置，其止水原理是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水。变形缝外贴式橡胶止水带有什么尺寸？

背贴式止水两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的。

变形缝外贴式橡胶止水带常用尺寸为300*6、300*8、300*10、320*6、320*8、400*10、500*10等。

在建筑的混凝土当中应用比较广泛，像构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的施工缝等当中进行止水、防水。

外贴式橡胶止水带是一种根据标准生产出来的，可以根据建筑的工程的不同，部位的不同，需要准备十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，这样就可以适用于设计要求了。这样的外贴式橡胶止水带才能较好的进行使用。

外贴式橡胶止水带是运用橡胶材料在受力时发生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地避免构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等效果。为什么外贴式橡胶止水带使用缓慢膨胀？

外贴式橡胶止水带遇水胀大止水条是以无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成。依托其本身的粘性直接张贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后。

遇水后会逐步胀大，一方面阻塞或许存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的触摸愈加严密，然后发生较大的抗水压力，构成不透水的可塑性胶体。

外贴式橡胶止水带具有胀大倍率高，移动弥补性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功用，可自行封堵因沉降而呈现的新的细小缝隙。如缝隙渗漏水，可用外贴式橡胶止水带从头堵漏，运用该止水条费用低且施工工艺简略，耐腐蚀性较好