

徐工3吨压路机 双钢轮压路机 小型座驾压路机 高频振动

产品名称	徐工3吨压路机 双钢轮压路机 小型座驾压路机 高频振动
公司名称	山东徐工路恒机械有限公司
价格	82000.00/台
规格参数	驱动方式:机械驱动 压实宽度:1090mm 发动机型号:常柴ZN390B
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1103
联系电话	15052096639

产品详情

XMR300J双钢轮压路机

主要特点：机械行走 液压振动 液压转向

适用范围：适用于市政道路、公路维护，同时适用于沟槽基础、建筑施工、管道回填、体育场地等狭窄路面的压实作业。

产品配置参数:

产品型号	XMR300J
工作质量	3000kg
行驶速度	2.4/7.8km/h
爬坡能力	20%
振动频率	50Hz
振幅	0.5mm
激振力	32Kn
压实宽度	1090mm
驱动方式	机械驱动
发动机型号	常柴ZN390B

功率/转速	26.8/2400kW/rpm
燃油箱	60L
液压油箱	60L
洒水箱	90L
整机外形尺寸	2880x 1275x2650mm

特点：

- 1、整机结构紧凑，体积小
- 2、液压振动，液压转向
- 3、大激振力设计
- 4、通过性强，贴边性能好
- 5、发动机横置，重心位置低，抗倾翻能力强

如何操作小型压路机才能更省油？

现在社会讲究的是节能，所以我们的中小型压路机生产厂家给大家带来的就是如何操作小型压路机才能更加的省油，让我们来学习一下相关的窍门。

我们在添加机油的时候应该选择性能好的油品，进行净化油料，计量加油，防止给我们的油箱带来沉淀，造成油中的杂质就会对柱塞和针阀偶件带来危害。

还有就是要做到小型压力机的合理生产，发动的时候要做到合理的调整生产速度，如果生产速度过高就会让我们的油耗增加。

在进行压路机制动的时候要做到掌握窍门，选择适当的行驶速度。中、轻负荷用“小油门”。不轰大油门，不超1速行驶。

要掌握相关的保养技术，保持所有小型压路机和配件常处于良好的技术状态，不带病作业。

以上这些就是小型压路机生产厂家给大家带来的相关的建议，希望大家要做到及时的调整，更好的减少能耗。