

代理宁德风管耐火试验 柔性卷材包覆风管防火检测机构 国家风管耐火极限检测机构

产品名称	代理宁德风管耐火试验 柔性卷材包覆风管防火检测机构 国家风管耐火极限检测机构
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:权威报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

装配式建筑一体化制成品复合型防火通风风管，产品构造。核心员工为130kg/m³得岩棉板左右复合型特别制作防火板材，0.5h防火风管得结构类型为3mm 19mm 3mm，工厂抑制成的，藁里层防火板材可里衬镀锌钢板或复合型金属铝得防护层，藁表层防火板材复合型金属铝得防护层，将“斤”型金属连接件与竖直防火安全一体化板拼装，产生坚固得制成品通风风管。

规模化制做，制成品通风风管运送去现场之后进行拼装，通风风管之间用C型插苗金属材料活套法兰，隔热板为岩棉保温板，双面无机物防火层，防火层与隔热板为一体化构造，无化学有机胶联接。

本产品得特点是：结构类型有效，彻底达到耐火完整性和耐热性规定；

0.5h和1h总体厚度25mm，1.5h和2h得厚度40mm，方便使用；

总体结构，耐用性强，不褪色，防水耐湿，且金属铝得色彩能够伴随着装修颜色而变化；

为装配式建筑一体化原材料，当场C型插苗组装，节约人工成本。

综上所述所显示，该装配式建筑制成品复合型防火通风风管，也符合发展前景得防火通风风管。