

辽宁试压机 濮阳友盛石油机械 石油套管试压机厂家

产品名称	辽宁试压机 濮阳友盛石油机械 石油套管试压机厂家
公司名称	濮阳市友盛石油机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南
联系电话	18530327171 18530327171

产品详情

友盛石油机械提示大家：由于试压密封机构双级端液压缸兼负定位功能，所以双级端液压缸的产生的推力要大于单级端液压缸的推力，才能保证试压工具在试压工位不会轴向移动，即终的密封推力是由单级端液压缸决定的。根据结构特点双级后端采用两个液压缸，双级前端采用3个液压缸，单级端采用3个液压缸，受力状态呈中心对称。

试压机控制方式分手动控制、电脑控制两种。电脑控制系统由微机与可编成PLC控制器上下两级控制系统组成，控制原理先进，管件试压机厂家，采用独立的控制单元，真正实现了模块化控制。能够控制压力的精度，保压效果好，辽宁试压机，实时自动补压。多路多工位，各路试验可同时进行互不影响。实验数据和图形自动记录并保存在计算机中。手动控制，plc控制及计算机控制方式可以任意选择。

试压机的设计首先需要解决的就是将工人从繁重的体力劳动中解脱出来，保证试压过程中的操作安全性，同时满足试压的质量要求，提高试压效率。试压机的是试压的密封机构，以下是试压机构的设计思想和试压过程说明。石油井下工具如封隔器、水力锚、滑套导压阀等，具有相似的管状结构，且两端分别为内、外联接螺纹。不同的是各种工具的直径、长度及其内部结构，对试压过程而言，只需考虑试压机对不同长度、直径的工具的适用性，石油套管试压机厂家，以及每种工具试压时的特点:如在试压时，全自动试压机，封隔器在其橡胶筒的部位需加套管，水力锚在锚爪部位需加套管:且为便于观察试压状况，套管长度不能过长，以刚好覆盖封隔部位为佳。

辽宁试压机-濮阳友盛石油机械-石油套管试压机厂家由濮阳市友盛石油机械制造有限公司提供。濮阳市友盛石油机械制造有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。友盛石油机械——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市新东路与锦湖路交叉口东500米路南，联系人：郭经理。