

西门子模块经销商 天津西门子模块 富诺尔工业技术

产品名称	西门子模块经销商 天津西门子模块 富诺尔工业技术
公司名称	富诺尔（天津）工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业区
联系电话	15502257592 15502257592

产品详情

四线制传感器的信号和模块通道的I

CPU 支持扩展信号板，信号板是使用嵌入式的安装方式的，安装在CPU的正上方，西门子模块经销商，安装不会占用空间，比如我们需要扩展少量IO点的时候，就可以选择扩展数字量IO的信号板。除了数字量IO的信号板，天津西门子模块，还有模拟量的信号板，这些信号板一般型号是以SB开头的。此外，还有通信板CB，可以为CPU增加其它通信端口。电池板 BB可提供长期的实时时钟备份。

四线制传感器的信号和模块通道的I+和I-直接相连。如图5所示的是传感器的24VDC供电由模块的24VDC输出提供。当然四线制传感器的供电电源也可以由其它电源提供，对模块来说四线制传感器泛指有源传感器，或称为有源信号，阀位反馈信号、变频器模拟量输出信号都属于这种有源信号，可以按四线制接线方法接线。此时通道的测量类型组态为“电流（四线制变送器）”。

图中电源是指为CPU、存储器、I/O接口等内部电子电路工作所

图中电源是指为CPU、存储器、I/O接口等内部电子电路工作所配置的直流开关稳压电源，通常也为输入设备提供直流电源。编程是西门子PLC利用外部设备，用户用来输入、检查、修改、调试程序或监视PLC的工作情况。通过的PPI/PC电缆线将西门子PLC与电脑联接，并利用的软件进行电脑编程和监控。I/O扩展接口用于将扩充外部输入/输出端子数的

扩展单元与基本单元（即主机）连接在一起。此接口可将打印机、条码扫描仪，变频器等外部设备与主机相联，以完成相应的操作。实验装置提供的主机型号有西门子S7-200系列的CPU224CN(AC/DC/RELAY)。输入点数为14，输出点数为10；CPU226CN(AC/DC/RELAY)，输入点数为26，输出点数为14。

CP243-1模块只支持S7协议，可以与西门子S7控制器进行通信。也可以通过工业以太网和STEP 7-Micro/WIN，实现S7-200系统的远程编程、配置和诊断。在以太网通讯中，CP243-1既可以作为客户机（Client），也可以作为服务器（Server）。其中CP243-1 IT除了具有CP243-1的功能外，还支持一些IT功能，如FTP（文件传送）、E-mail、HTML网页等。

EM241模块主要用在通过电话网对CPU进行远程的编程、诊断等工作；通过电话网进行S7-200 CPU之间的数据通信和通过电话网进行S7-200 CPU与上位计算机软件间的通信等。

西门子模块经销商-天津西门子模块-富诺尔工业技术(查看)由富诺尔（天津）工业技术有限公司提供。富诺尔（天津）工业技术有限公司为客户提供“西门子变频器,西门子PLC,西门子模块,联控柜,自动化”等业务，公司拥有“西门子”等品牌，专注于自动化成套控制系统等行业。 ，在天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。