

成品支吊架厂 广福通科技 南山成品支吊架

产品名称	成品支吊架厂 广福通科技 南山成品支吊架
公司名称	广福通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道CBD润创中心1318
联系电话	13829239813 13829239813

产品详情

抗震支架具备十分关键的作用，对建筑构造安全系数而言具备十分关键的功效，除开要挑选适合生产厂家生产制造的抗震支架以外，也要依据具体要求来开展科学合理工程施工，大自然就会确保其优点特性获得更直接的展现，在可靠性及其构造安全系数层面会超过更强规范，防止工程建筑导致各种各样出现意外安全隐患，成品支吊架出售，让安全系数超过更强规范。成品支吊架

外观：碳钢构件表面工整、光洁，成品支吊架厂，不应有锈蚀、折叠、裂纹、分层、滴瘤、粗糙、刺锌、漏镀等，不锈钢材料表面无明显刮伤、拉伤等。尺寸及公差：抗震连接构件及管道连接构件用板材厚度不应小于5mm，斜撑构件槽钢厚度不应小于2mm。尺寸公差符合GB/T1804-2000“中等m”的规定。涂层厚度：镀锌层厚度不应小于5 μ m；热浸镀锌处理时，不应小于60 μ m；锌铬涂层处理，不应小于8 μ m；环氧喷涂处理，南山成品支吊架，不应小于70 μ m。抗震连接构件荷载性能：额定荷载作用下，保持1min，不应产生明显变形；当继续施加到1.5倍额定荷载时，不应产生滑脱。

近期四川宜宾发生的事件人们应该都有所了解，给人们带来的不仅是财产的损失，更是生命的危害，只要经过损害的区域都会带来很大的经济损失和人身危害，因此尽可能的避免时带来的伤害是人们竭尽全力需要做的事情。

- 2.第二步。管道两端应设置横向抗震支撑。当支撑的间距超过设计间距时，应在中间增加抗震支撑。
- 3.转向点0.6米范围内的水平管道应安装横向抗震支撑。
- 4.门式支撑必须至少由一个横向支撑或两个纵向支撑组成。
- 5.实际间距应通过计算进行调整。
- 6.节点分布应考虑管道直径变化和旁路等因素。
- 7.荷载和长细比影响节点分布。

成品支吊架厂-广福通科技-南山成品支吊架由广福通科技有限公司提供。广福通科技有限公司是一家从事“防火复合风管,抗震支吊架,管廊支吊架”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“广福通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使广福通在建筑图纸、模型设计中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!