

钢筋铁马凳施工规范免费咨询

产品名称	钢筋铁马凳施工规范免费咨询
公司名称	重庆珩键邦金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社
联系电话	13708340404 13708340404

产品详情

铁马凳怎么使用？这关系到板的厚度，马凳的规格，一般小建筑公司的客户来采购的话，其实并不一定是按照铁马凳上部主筋直径比分布筋小一个级别的使用方法进行采购，他们有的是图价格，如果是这样的话，就要多采用铁马凳放置，但是一般并不推荐这么做。铁马凳的采购还是应该根据建筑公司设计师的计算出的规格型号和数量进行选择，虽然铁马凳并没有系统的标准，但是行业内的设计师都是能够根据具体的工程情况，设计和确定铁马凳的规格尺寸的，所以不管是大公司还是小公司都应该按照设计师确定的尺寸进行选择。

铁马凳主要运用于建筑行业，在悬挑板、生活阳台、雨棚、现浇楼板等工程建筑的悬挑位置都具有了提升搭建承受力的功效。能够承担施工队伍的爬行，防止了上端建筑钢筋歪曲和凹陷，不容易出现塌陷事件。

铁马凳细分，一般都分成三种，分别是塑胶马凳、混凝土马凳、铁马凳（建筑钢筋马凳），那么在其中铁马凳的运用是建筑业不能缺乏的一种装饰建材必须品，特别是在建筑钢筋在混凝土结构预制构件中，它的功效给钢筋混凝土工程建筑产生了极大的转变。因此经常被大家称之为，建筑钢筋铁马凳便是“工程建筑行业的一次改革”。

- 1、基底处理：挖槽后基底整平，随着降排水的进行，基底积水有四周引水沟排至集水坑后抽出
- 2、混凝土搅拌必须按试验室的配合比通知单进行操作，混凝土运至浇灌地点按规定制作试块留存
- 3、垫层施工的关键在于表面平整，可采用平板振捣器振捣
- 4、垫层干硬后弹线，铺放钢筋并垫以水泥砂浆块，留出保护层
- 5、底板施工可结合面积和板厚，采取全面分层、分段分层或斜面分层的方式，从短边开始沿长边进行

，钢筋铁马凳施工规范，可以从中间向外（四个方向或一个方向），也可采用才外向中间连续浇灌，不留施工缝

- 6、凡底板有双层钢筋者，上层钢筋可采用吊挂也可以采用支铁马凳的方式，铁马凳下可加钢板阻水
- 7、立墙与底板交接的施工缝，应留在底板以上500mm（200-300mm）的立墙上并按要求埋置止水带
- 8、拆模时抗压强度至少应达到1.2MPa
- 9、养护终凝后即浇水不少于14天，3天以内每日4-6次，以后每天2-3次
- 10、冬季施工：应采用综合蓄热养护发，拆模时结构表面温度和周围气温温差不得超过15

钢筋铁马凳施工规范免费咨询由重庆珩键邦金属制品有限公司提供。重庆珩键邦金属制品有限公司在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，珩键邦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。同时本公司还是从事重庆钢筋网片定制，四川钢筋网片生产厂家，贵州钢筋网片公司的厂家，欢迎来电咨询。