

# 净化板采购 净化板 谦年

产品名称	净化板采购 净化板 谦年
公司名称	武汉谦年净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区郑店黄金工业园亿丰塑胶公司内6号西厂房
联系电话	18171141491 18171141491

## 产品详情

### 净化板特性

净化板热胀冷缩的机械性能平稳，湿胀率 0.3%，干缩率为 0.2%，不容易因气温、自然环境、温度和温度转变而形响家俱质量，保障家俱使用期限。

净化板轻质高强度具备与众不同网状组织，家具板材相对密度在0.9-1.0中间，净化板采购，在三维化学纤维的网状混和提高，使净化板耐冲击和抗弯折更非凡。握钉力经检测，净化板的三维化学纤维的构造，与中密度纤维板一样。坚固耐用防水抗水，机械性能平稳，相互配合高加工工艺，净化板哪家好，保证净化板不容易因板材板返潮而形变长霉，表层不可能发生裂痕而损伤，净化板危害外表和使用年限

### 净化施工前需要做好哪些准备？

#### 净化施工安装自然环境

不一样的地区详细的要求不一样，净化施工安装的办法也会具有较大的区别，在我们确实愿意去搞好这种安装这方面的事儿，净化施工就应当真真正正的知道这其中的安装使用自然环境。每一个区域的安装使用自然环境存有着较大的差别，仅有当净化施工可以仔细的去调查，看一看实际的这些组装的自然环境全是如何的，随后再融合净化施工这一领域的状况搞好后面的工作中。

净化板主要用于食品加工厂、医院、精密仪器制造及科研等地方，净化板品牌，净化板可以防尘、防静电，不会生锈。净化板安装需要注意固定方式，还有净化板的侧磨和端磨。

### 选择净化板的标准

- 1、洁净室内墙壁和顶棚的表面，应符合平整、光滑、不起灰、便于除尘等要求。
- 2、洁净室的建筑围护结构和室内装修，应选用气密性良好，且在温度和湿度等变化作用下变形小的材料。对于在低温洁净加工车间或寒冷季节，洁净墙板封边处容易发生凝结露现象。
- 3、洁净室的地面，净化板，应符合平整、耐磨、易除尘清洗、不易积聚静电、避免眩光、并有舒适感等要求。
- 4、洁净室门窗、墙壁、顶棚、地（楼）面的构造和施工缝隙，均应采取可靠的密封措施。
- 5、洁净室内的色彩宜淡雅柔和，使工作着能在舒适的环境下工作。
- 6、洁净室通常都需频繁擦拭，除了用水擦拭还会用消毒水、酒精等消毒，这些液体通常都有一定的化学性，这就要求装饰材料表面有一定的耐腐蚀性。

净化板采购-净化板-谦年由武汉谦年净化彩板有限公司提供。净化板采购-净化板-谦年是武汉谦年净化彩板有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。