

# 全钢建筑爬架厂家样式齐全

产品名称	全钢建筑爬架厂家样式齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

全钢建筑爬架厂家样式齐全每根立杆底部应设置底座或垫板。爬架脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。门式钢管优点:门式钢管脚手架几何尺寸标准化。结构合理，受力性能好，充分利用钢材强度，承载能力高。施工中装拆容易、架设效率高，省工省时、安全可靠、经济适用。缺点:构架尺寸无任何灵活性，构架尺寸的任何改变都要换用另一种型号的门架及其配件交叉支撑易在中铰点处折断；定型脚手板较重，价格较贵。适应性:构造定型脚手架,作梁、板构架的支撑架(承受竖向荷载)；构造活动工作台；

实用性：先进的施工技术，可应用于各种结构的建筑主体。智能化：采用电脑荷载控制系统，实时显示升降状态，自动采集各提升机位的荷载值，当某一机位的荷载超过设计值的15%时，声光形式自行报警并显示报警机位，超过30%时，该组升降设备将自动停机，直至故障排除，有效避免了超载或失载过大而造成的安全隐患。机械化：实现低搭高用功能，在建筑主体底部一次性组装完成，附着在建筑物上，随楼层高度的增加而不断提升，整个作业过程不占用其他起重机械，大大提高施工效率爬架架体必须用一根细钢筋或铜线与墙体中的主钢筋搭接，以便于架体避雷。全钢建筑爬架厂家样式齐全