

电线电缆供应商 潜江电线电缆 宝航电缆公司

产品名称	电线电缆供应商 潜江电线电缆 宝航电缆公司
公司名称	湖北宝航电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口什湖公司
联系电话	13971312228 13971312228

产品详情

选择防火电缆厂家应注意的几个问题？

1.称一下。好的线材一般在规定的重量范围内。比如常用的横截面积为1.5mm²的塑料绝缘单铜线，每100m重1.8-1.9kg；2.5mm²塑料绝缘单铜芯线，每100米重量3-3.1kg；4.0mm²塑料绝缘单铜芯线每100米重4.4—4.6kg。质量差的导线重量不足，要么是长度不够，要么是导线铜芯杂质太多。2.看看铜。合格的铜线铜芯应为紫色，有光泽，触感柔软。但假铜丝的铜芯呈紫黑色、微黄或白色，杂质多，电线电缆批发，机械强度差，韧性差，稍加用力就会断裂，电线电缆供应商，经常断丝。检查时，电线电缆批发厂家，只需将导线的一端剥开2厘米，然后用空白片在铜芯上摩擦即可。如果毛坯片上有黑色物质，说明铜芯中杂质较多。

低卤低烟阻燃电缆（LSF）

低卤低烟阻燃电缆的释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆之间。低卤（Low Halogen）电缆的材料中亦会含有卤素，但含量较低。这种电缆的特点不仅是具备阻燃性能，而且在燃烧时释放的烟量较少，释放量较低。这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚（PVC）为基材，再配以阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。

耐火电缆（Fire Resistant）

耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行，可保持线路的完整性（Circuit Integrity）。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少，耐火阻燃性能大大提高，特别是在燃烧时，伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下，电缆仍可保持线路完整运行。

接线时，可以用电烙铁使接线更加牢固。

1.首先插上烙铁，然后加热，潜江电线电缆，为下一次焊接做准备。

2.用压线钳压住压线的前端，去掉周围所有的细线。

3.这时候电熨斗也加热成功了，所以需要用电熨斗加热机头，然后加热里面的铜线融化焊料。将防火电缆插入压线前端，均匀牢固地焊接防火电缆。

4.冷却后，将压线鼻压紧，然后用绝缘胶带包好，就完成了。

电线电缆供应商-潜江电线电缆-宝航电缆公司(查看)由湖北宝航电缆有限公司提供。湖北宝航电缆有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宝航电缆——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市汉阳区黄金口什湖公司，联系人：赵总。