

# 湖北高低压电缆厂家 湖北宝航电缆

产品名称	湖北高低压电缆厂家 湖北宝航电缆
公司名称	湖北宝航电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口什湖公司
联系电话	13971312228 13971312228

## 产品详情

低压电缆注意事项：

- 1、直埋电缆的埋深不应制小于0.7m，敷设时应做波浪形，小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（gb50168-1992）中的规定，聚氯乙烯绝缘电力电缆为10倍外径。
- 2、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层。
- 3、管道敷设时，高低压电缆厂家，电缆管内径与电缆之比不得小于1.5。
- 4、三相或单相的交流单芯电缆，不得穿于钢导管内。
- 5、金属电缆支架、电缆导管必须接地（pe）或接零（pen）可靠。
- 6、电缆在沟内敷设时，应遵循低压在下、高压在上的原则。

低压电缆如何连接方式

低压电缆接线要求：

- 1.不应有接头的，特别是在线管内更不能有接头，电缆接头不发成大火，短路，接触不良。
- 2.吊顶用电线接线，主线路不能阶段，用防火胶布缠在里边，防止电打火。
- 3.用压线帽接线的方法，常用的是T4型，能压4根4平方毫米的电线。

总之，低压电缆的连接要整齐有序，做标记，方便维护，火线尽量采用红色零线采用蓝色，地线采用黄色。

高压电缆是一种常见的电缆类型，由导体、内屏蔽、绝缘、外屏蔽、铜带、填充物、内护套、(铠装)和外护套组成。常见高压电缆包括常见高压电缆(型号YJV、YJV22、YJLV、YJV22、YJV62等。)、阻燃高压电缆(型号front+ZR)、耐火高压电缆(型号front+NH)、钢带铠装高压电缆(型号后缀22)、粗铠装高压电缆(型号后缀32、33)和细钢丝铠装高压电缆(型号后缀32、33)湖北高低压电缆厂家-湖北宝航电缆由湖北宝航电缆有限公司提供。湖北宝航电缆有限公司是湖北武汉,电力电缆的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宝航电缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宝航电缆更加美好的未来。