

# 美容院装饰设计方案 连云港美容院装饰设计 华尊江苏分公司

产品名称	美容院装饰设计方案 连云港美容院装饰设计 华尊江苏分公司
公司名称	北京华尊建设集团有限公司江苏分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市白下区洪武路137号21层D座
联系电话	18098361136 18098361136

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京华尊建设集团有限公司江苏分公司

### 项目装修设计中外墙饰面工程设计

1. 当地基本风压值较大、雨水较多，对防水有较高要求的建筑，外墙饰面工程施工前，一定要做好外墙防水，再施工装饰面层。外墙防水做法宜为用聚合物水泥砂浆做找平层，或是在水泥砂浆找平层上刮有防水性能较好的高分子益胶泥2~3mm，然后再做装饰面层。
2. 外墙饰面粘结材料为外墙涂料时，应在外墙防水层上刮耐水腻子，再进行涂料施工。
3. 外墙饰面材料为饰面块材时，宜使用粘结性能优异的PA-C型高分子益胶泥作为饰面块材的粘结材料。
4. 墙面找平层材料的抗拉强度不应低于外墙饰面砖粘贴的粘结强度。
5. 用作外墙的砌块墙应符合保温、隔热、防水、防火、隔声、强度及稳定要求；
6. 新砌外墙为直接与土壤接触的砌块墙体时，应在-0.06m高度的墙体内做墙身防潮层；
7. 女儿墙应设构造柱及现浇钢筋混凝土压顶。

8. 装饰面层如为外墙饰面砖，则宜采用粘结性能较好的PA-L型高分子益胶泥粘贴，其厚度可控制在4mm左右，美容院装饰设计报价，并采用离缝法粘贴，缝宽不小于5mm为宜。

9. 外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝。竖直向伸缩缝可设在洞口两侧或与横墙、柱对应的部位；水平向伸缩缝可设在洞口上、下或与楼层对应处。伸缩缝的宽度宜为10mm左右。伸缩缝应采用柔性防水材料嵌缝。

10. 不得在防水层上用普通水泥砂浆粘贴饰面块材。

11. 加气混凝土外墙应采用配套砂浆砌筑，配套抹面砂浆满挂钢丝网抹面。

12. 填充墙与钢筋混凝土框架梁柱间应加200mm宽的钢丝网或玻璃纤维网格布抹灰，以防抹灰层开裂。

13. 突出墙面的线脚、挑檐等上部与墙交接处做成小圆角，并向外找不小于3%的坡度。

### 项目装修设计中厨房装修总结

**厨房灯光** 厨房的灯光由两个部分组成，一个是对厨房整体的照明，另一个是对洗涤、备餐、操作说明。厨房的灯光必须是白色，不然影响颜色判断，毕森灯光阴影，美容院装饰设计费用，不能使用射灯。  
**厨房电路** 厨房的电路需要注意，因为厨房天天用水用火，所以不能有明线外露，一定要走暗线以防范火灾发生。不然后果十分严重，可能会对家庭造成重大的财产损失。

### 项目装修设计中明确厨房装修设计要点2

**设计重点：镂空墙隔断**

**编辑点评：**呈U型的厨房采用镂空的木质墙壁作为隔断，半开放式的设计让小小的厨房空间变得宽敞明亮，再加上厨具电器的内嵌式设计，美容院装饰设计方案，厨房更是显得井井有条，连云港美容院装饰设计，一应俱全。格子吊顶虽在视觉上压低了厨房的高度，但却使其更有立体感和空间感。

**设计重点：不锈钢橱柜收纳** **编辑点评：**厨房采用不锈钢橱柜进行收纳，不仅外观大方洁净，更让厨房充满金属质感。除了橱柜收纳，屋主还利用柜间的空余位置增设挂杆来进行锅铲、勺子等厨具的收纳，让厨房显得井井有条。厨房外的小角落也被塑造成了强大的收纳空间。

美容院装饰设计方案-连云港美容院装饰设计-华尊江苏分公司由北京华尊建设集团有限公司江苏分公司提供。北京华尊建设集团有限公司江苏分公司是一家从事“建筑装饰设计,建筑装饰施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华尊装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北京华尊（江苏分公司）在建筑图纸、模型设计中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！