

天津消防检测 天津消防检测 天津津意欣

产品名称	天津消防检测 天津消防检测 天津津意欣
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

干部胸徽:整体造型为盾形，包含五角星、交叉斧头、水、雄鹰翅

干部胸徽：整体造型为盾形，包含五角星、交叉斧头、水、雄鹰翅膀、定位标识、紧握手腕、地球、雷达波和飘带等元素。主色调为金黄色，中间定位标识和飘带为红色，地球为蓝色。胸徽上下方分别注有“中国消防救援”中英文字样，下端衬托橄榄枝。

消防员胸徽：整体造型为圆型，主色调为银白色，主要标志与干部胸徽相同，徽标上端底色为红色，镶嵌五个五角星，下端橄榄枝环绕。

寓意：造型象征守护，橄榄枝象征平安，五个五角星象征依法履行国家赋予的职责使命，天津消防检测技术，紧握双手象征救援，定位标识和雷达波象征定位、科学搜救，雄鹰翅膀代表反应灵敏、行动迅速，地球代表全域搜救、国际合作，交叉斧头和水等表明消防队伍。中英文文字“中国消防救援”表明职业和身份属性。

消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设置自动切换装置

所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设置自动切换装置。消防系统接地利用大楼综合综合接地装置作为其接地极，设独立引下线，引下线采用-50*5热镀锌扁钢，要求

其综合接地电阻小于1欧姆。平面图中所有火灾自动报警线路、控制线及信号线均采用低烟无卤线缆，穿热镀锌钢管，暗敷设时，应敷设在非燃烧结构体内，天津消防检测，且保护层厚度不小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属阻燃普里卡管。其所有线槽均为防火桥架，耐火等级不得低于1.00h，消防报警线槽独立设置，明敷管线应按一级防火建筑标准做防火处理。

消防维保单位会按消防维保计划方案，对被维保单位定期进行消防测试，一旦测试发现问题，会时间将其修复，天津消防检测价格，保证消防系统正常运行。当被维保单位消防设施出现故障时，可以直接联系消防维保单位进行处理，不用自己到处找人在询价，比较谁家比较优惠等等，消防维保单位在签署消防维保合同时，会声明，当需要更换的消防配件低于多少金额时，可以免费更换。当被维保场所是比较重要的或者是重点防火单位时，消防维保公司会派专人长期驻守在现场，一旦发现任何隐患，时间马上处理，这样被维保单位可以节省人力和精力，并且消防安全还能得以保证。

天津消防检测价格-天津消防检测-天津津意欣由天津津意欣智能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津津意欣智能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为过滤器、过滤设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!