

天津津意欣智能科技 天津消防检测 天津消防检测

产品名称	天津津意欣智能科技 天津消防检测 天津消防检测
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

电气工程技术人员或专职安全人员负责所架设的遮栏、围栏或保护网

对达不到本节第2条至第4条中规定的距离时，必须采取防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，天津消防检测，并悬挂醒目的警告标志牌。

在架设防护设施时，天津消防检测技术方案，应有电气工程技术人员或专职安全人员负责所架设的遮栏、围栏或保护网应有足够的强度和刚度，与带电体的安全距离应符合有关要求。不能满足时，必须与有关部门协商，采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施，否则不得施工。

在外电架空线路附近开挖沟槽时，天津消防检测价格，必须防止外电架空线路的电杆倾斜、悬倒，或会同有关部门采取加固措施。

在有静电的施工现场内，集聚在机械设备上静电，应采取接地泄漏措施。

使用电炉、烘箱前，要检查电气设备绝缘和接地以及通风设备是否良

使用电炉、烘箱前，要检查电气设备绝缘和接地以及通风设备是否良好，发现漏电或故障时要及时修理。

2. 熔解环氧树脂时不准超过额定温度。离开时必须切断电源。

3. 严禁将原桶的环氧树脂放在炉上熔解，熔解环氧树脂时要有安全防护措施，以防火灾。

4. 熔解环氧树脂的容器内，环氧树脂不能装得太满，外面不许有环氧树脂，温度不能太高，熔解过程中不准离人。

5. 禁止用鼻子闻催化剂等有毒有害物品。严禁将品放在炉旁，天津消防检测施工，工作完要洗手。品及有毒有害物品必须加???妥善放置。

6. 工作前开动通风机，并在抽风罩下操作。通风装置失效时，应停止工作。

7. 烘箱内预热模子，烘环氧等物品时要戴好防护手套。要轻装轻放，防止。

在接地的设置中不够合理。由于机电人员缺乏相应的机电知识，没有参考的依据，不按照规定，自行的设置主接地级以及局部接地极，这些又有可能造成母线的截面不够合理，设备不能够与中性点及接地网进行联通，造成不合理的用电操作，给井下操作带来了安全隐患。要定期的对设备进行检查、维护、修理等检查工作，要设置设备的标志牌和电缆标起牌等。在进线装置发生了明显的摆动的时候，要进行及时的修理。在设备的闲置进线装置中要加装密封圈进行保护，这样能够避免发生触电的事故。

天津津意欣智能科技(图)-天津消防检测价格-

天津消防检测由天津津意欣智能科技有限公司提供。天津津意欣智能科技有限公司是天津 天津市,过滤器、过滤设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在津意欣领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创津意欣更加美好的未来。